




# Compresor Compacto de Aire

## Modelo AC001

### MENOS RUIDO Y MENOS PESO

- Potente caballaje máximo de 1/6 con motor de inducción de hasta 125 PSI
- Diseño liviano (23.1 lbs.) para incrementar su portabilidad en el sitio de trabajo
- Bajo ruido para comodidad del operador; ideal para uso en interiores
- El bajo amperaje reduce incidentes de rupturas en los fusibles al arrancar
- Construcción de jaula tubular con extra protección para el ensamble de la bomba y motor

### PORTABILIDAD



Diseño liviano (23.1 lbs.) para incrementar su portabilidad en el sitio de trabajo

### RENDIMIENTO



Potente caballaje máximo de 1/6 con motor de inducción de hasta 125 PSI

### COMODIDAD



Bajo ruido para comodidad del operador; ideal para uso en interiores

### DURABILIDAD



Construcción de jaula tubular con extra protección para el ensamble de la bomba y motor



# MENOS PESO

# Compresor Compacto de Aire

## Modelo AC001

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente caballaje máximo de 1/6 con motor de inducción de hasta 125 PSI
- Diseño liviano (23.1 lbs.) para incrementar su portabilidad en el sitio de trabajo
- Bajo ruido para comodidad del operador; ideal para uso en interiores
- El bajo amperaje reduce incidentes de rupturas en los fusibles al arrancar
- Construcción de jaula tubular con extra protección para el ensamble de la bomba y motor
- Diseño de bomba sin aceite con operación libre de mantenimiento
- Tubo de escape de cobre para incrementar la disipación de calor
- Drenado mejorado del tanque con válvula de palanca manual con diseño de desagüe para un mantenimiento y liberación del aire del tanque con más facilidad
- Cople universal de latón para incrementar su durabilidad y reducir la corrosión
- Calibradores grandes de presión para facilitar la visibilidad del tanque y la manguera de presión
- Ideal para instalación y reparación, recorte y terminados de carpintería, fabricantes de gabinetes y muebles y más

### ESPECIFICACIONES

Motor	1/6 HP
Bomba	Sin aceite
Tanque	1 galón
Rendimiento (40 PSI)	.58 CFM
(90 PSI)	.45 CFM
Presión máxima	125 PSI
Longitud total	13 in.
Peso neto	23.1 lbs.
Peso de embalaje	26.9 lbs.
Código de barras	088381-640190

### EQUIPO ESTÁNDAR

- 1 cople universal (447013-E)



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTF-1214 MA4412-14B



Modelo AC001



### ACCESORIOS OPCIONALES

- Manguera de poliuretano para el contratista:
  - 1/4" x 50' (T-01133)
  - 1/4" x 100' (T-01149)
  - 3/8" x 50' (T-01155)
  - 3/8" x 100' (T-01161)



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en [makitatools.com](http://makitatools.com) o llame al 1-800-4MAKITA.