

# Makita

## CLAVADORA DE 3-1/2" CON SERPENTÍN

### MÁS POTENCIA Y MENOS PESO PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD

- El Gatillo de 2 Modos Permite al Operador Trabajar de Manera Secuencial ó de Contacto
- Ajuste de Profundidad "Sin Llave" Con Ingeniería Para Clavar al Ras con Más Precisión
- Diseño de Punta de Fácil Acceso Para Despejar Clavos Atorados
- Cartucho Fácil de Cargar con Ajustes a la Medida del Clavo Para Proveer Una Máxima Versatilidad
- Mango de Hule Con Mejor Ajuste y Comodidad Adicional
- Cubierta del Escape con Placa de Metal con Ingeniería Para Incrementar la Duración de la Herramienta



Modelo  
AN902

**PNEUMATICS**

### POTENCIA




Más potencia y menos peso para una mayor versatilidad

### VELOCIDAD



El gatillo de 2 modos permite al operador trabajar de manera secuencial ó de contacto

### PRECISIÓN



Ajuste de profundidad "sin llave" y flujo más preciso de los clavos

### CONVENIENCIA



Diseño de punta de fácil acceso para despejar clavos atorados

# MÁS POTENCIA.

# CLAVADORA DE 3-1/2" CON SERPENTÍN

## Modelo AN902

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cartucho fácil de cargar con ajuste según la medida del clavo lo cual provee máxima versatilidad
- Mango ahulado con mejor ajuste y comodidad adicional
- Funciona para clavos de serpentín de 1-3/4" a 3-1/2"
- Sus topes de hule protegen la carcasa de la herramienta
- Cubierta del escape con placa de metal con ingeniería para incrementar la duración de la herramienta
- Garfios puntiagudos y pronunciados para controlar el clavado sobre la madera desde cualquier ángulo
- El cartucho contiene hasta 300 clavos para aplicaciones de alta producción
- Ideal para estructuras, cubiertas de protección, barreras, plataformas, bases, embalajes y más
- Incluye protectores de hule que ayudan a prevenir daños en la superficie de trabajo

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Abastecimiento de aceite (181434-7)
- Lentes de seguridad (195246-2)
- Punta protectora (BA00000372)

### ESPECIFICACIONES

Modo del gatillo	Al contacto
Presión de aire en operación	70 - 120 (PSI)
Medida del clavo	1-3/4" 3-1/2"
Diámetro de entrada	.099" - .148"
Capacidad del cartucho	150 - 300
Dimensiones (L x Ancho x Alto)	12.5" x 5" x 14.25"
Peso neto	7.7 lbs.
Peso de embalaje	9.9 lbs.
Código de barras	088381-624510

### ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera de poliuretano para el contratista:

- Medida 1/4" x 50' (T-01133)
- Medida 1/4" x 100' (T-01149)
- Medida 3/8" x 50' (T-01155)
- Medida 3/8" x 100' (T-01161)
- Compresor de aire (MAC2400, MAC5200)



Modelo AN902



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para NEUMÁTICOS. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en [makitatools.com](http://makitatools.com) ó llame al **1-800-4MAKITA**.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.  
NTF-0913 MA-2391-13B



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

"El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation."