



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA AN924

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Velocidad más rápida de accionamiento de clavos para máximo rendimiento
- Acciona a 21° clavos en secuencia de plástico para estructuras de 2" a 3 1/2" de largo y .113 a .148 in. de diámetro
- Diseño ligero de sólo 8.3 lbs.
- Cubierta frontal de cargador para soporte adicional del clavo
- Navaja impulsora de acero S7 tratado térmicamente para durabilidad
- Ajuste de profundidad "sin llave" diseñado para clavado al ras y avellanado más preciso
- Ergonómico mango engomado para comodidad incrementada en el trabajo
- Garfios afilados y puntiagudos para agarre en madera para clavado controlado en ángulo
- Topes de goma protegen la herramienta y la superficie de daños
- Mecanismo de bloqueo de clavos protege la herramienta y superficie de trabajo de disparos en seco

ESPECIFICACIONES

Tipo de Potencia	Neumático
Presión de Aire en Operación	70 - 120 PSI
Entrega Mínima de Aire Recomendado	6.2 SCFM @ 90 PSI
Tamaño de Clavo	2"-3-1/2" .113"-.148" diámetro del mango plástico recopilado
Capacidad Máx. del Cargador73
Categoría de Sujeción	Enmarcado
Dimensiones (LxAxA)	22" x 4-5/8" x 13-3/4"
Peso Neto	8.3 lbs.
Código UPC	088381-857093

EQUIPO ESTÁNDAR

- Gafas de Seguridad
- Enchufe de Aire
- Aceite para Clavadora Neumática
- Llave Hexagonal

CLAVADORA DE 3-1/2" PARA ESTRUCTURAS, CABEZAL REDONDO DE 21°



PNEUMATICS



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



CONTROL

Interruptor selector de 2-modos permite al operador seleccionar la opción de clavado al contacto o secuencial



PRECISIÓN

Ajuste de profundidad "sin llave" diseñado para clavado al ras y avellanado más preciso



DURABILIDAD

Cartucho de aluminio sólido con carga de lado posterior para mayor durabilidad



CONVENIENCIA

Gancho reversible permite que la herramienta permanezca cerca

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Compresor de Aire Big Bore™ de 5.5 HP* de Gasolina (MAC5501G)
2. Compresor de Aire Big Bore™ de 3.0 HP* (MAC5200)
3. Sierra Circular de 7-1/4" (5007F)
4. Juego de Sierra Circular de 7-1/4" LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSH06PT)
5. Juego de Sierra Circular de 7-1/4" con Agarredera Posterior LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSR01PT)

