

# DCF201Z



# **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- · Topes protectores para durabilidad incrementada
- Plataforma ajustable a 45° que permite un rango completo de posiciones del ventilador
- Hasta 5.5 horas de funcionamiento continuo en baja velocidad con la batería LXT® de 5.0Ah (batería no incluida)
- Funciona con baterías Litio-lon de 14.4V-18V o con adaptador AC (baterías se venden por separado)

### **ESPECIFICACIONES**

Voltaje	18V
Adaptador de AC	Sí
Tiempo de Ejecución (máx. en hora	<b>is)</b> 5.5
Ajustes de Velocidad	2
Batería	LXT® Litio-lon de 18V
Dimensiones (LxAxA)	5" x 13-3/5" x 21-1/10"
Peso Neto (con la batería)	5.7 lbs.
Tipo de PotenciaCon Cable y el Funcionamiento Inalámbrico	
Código UPC	088381-660037

## **EQUIPO ESTÁNDAR**

· Adaptador AC

# VENTILADOR INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V PARA EL SITIO DE TRABAJO, SÓLO VENTILADOR



#### **PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO**



#### **DURABILIDAD**

Diseño durable con ingeniería para soportar ambientes laborales



#### **CONVENIENTE**

Temporizador automático de 3-etapas con selcción de apagado de 1, 2 y 4 horas



#### **CONTROL**

Dos ajustes (alto 1,700 RPM, bajo 1,200 RPM) para óptimo control de velocidad de aire



#### **PORTABILIDAD**

Asa grande para transportar para fácil manejo

# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

- 1. Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- 2. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-lon de 18V (DC18RC)
- 3. Batería LXT® Litio-lon de 18V 6.0Ah (BL1860B)
- 4. Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML802)
- **5.** Altavoz LXT® de 18V / CXT™ de 12V max para el Sitio de Trabajo con Bluetooth® (XRM08B)









