



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA DFJ304Z



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 3 modos de flujo de aire (alto/medio/bajo) con indicadores L.E.D. también modo turbo para circulación óptima de aire y enfriamiento efectivo
- Hasta 15 horas de tiempo de duración en el ajuste alto con batería LXT® de 18V 5.0Ah (batería se vende por separado)
- Presenta 5 bolsillos: 2 bolsillos con cierre en el pecho y bolsillos laterales (izquierdo y derecho) y bolsillo en la manga
- Dos unidades de ventilación localizadas en la parte derecha e izquierda de la chamarra brindan un óptimo flujo de aire y comodidad
- Algodón 100% resistente
- Compartimento para almacenamiento de dos paquetes de hielo en la parte trasera de la chamarra para mayor enfriamiento

ESPECIFICACIONES

Ajustes del Ventilador	Alto-Medio-Bajo
Puerto de Alimentación USB	1
Número de Bolsillos	5 (Incluyendo la batería)
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Peso Neto (con la batería)	3.3 lbs.
Código UPC (DFJ304ZS)	088381-844574
Código UPC (DFJ304ZM)	088381-844581
Código UPC (DFJ304ZL)	088381-844598
Código UPC (DFJ304ZXL)	088381-844604
Código UPC (DFJ304Z2XL)	088381-844611
Código UPC (DFJ304Z23XL)	088381-844628

EQUIPO ESTÁNDAR

- Fuente de Energía LXT® de 18V c/ puerto USB (198631-8)

CHAMARRA VENTILADOR INALÁMBRICA DE ALGODÓN LXT® LITIO-ION DE 18V, SÓLO CHAMARRA



Disponible en tallas: S, M, L, XL, 2XL, y 3XL

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



COMODIDAD

Algodón 100% resistente



EFICIENCIA

Dos unidades de ventilación en la parte derecha e izq. de la chamarra brindan un óptimo flujo de aire y comodidad



CONTROL

3 modos de flujo de aire (alto/medio/bajo) además modo turbo para circulación óptima de aire



CONVENIENTE

Presenta un puerto USB para cargar dispositivos electrónicos portátiles

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
2. Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
4. Filtro para Chamarra Ventilador (198642-3)
5. Filtro para Chamarra Ventilador, Paq. c/20 (198644-9)

