



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA DML810

**LXT® X2 18V + 18V 36V**

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño autoadrizable mantiene la luz de trabajo en posición vertical
- Operación a batería o cable; compatible con las baterías LXT® de 18V (no incluye baterías ni cargador)
- Hasta 3.3 horas de iluminación continua con dos baterías LXT® de 18V 5.0Ah en el ajuste alto (no incluye baterías ni cargador)
- Hasta 15 horas de iluminación continua con dos baterías LXT® de 18V 5.0Ah en el ajuste bajo (no incluye baterías ni cargador)
- Retiene (2) baterías LXT® Litio-Ion de 18V pero opera utilizando (1) batería a la vez; utiliza la segunda batería en caso de ser necesario
- Energía de respaldo es proporcionada por una batería LXT® de 18V y mantiene la luz encendida si la energía AC es interrumpida (la batería instalada debe estar cargada)
- Luces L.E.D. iluminan eficazmente el área de trabajo sin el alto calor de halógenos y luces incandescentes
- Convenientes mangos para transportación para fácil manejo

### ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje</b> .....	18V
<b>Batería</b> .....	LXT® Litio-Ion de 18V
<b>Inalámbrica/con Cable</b> .....	Con Cable y el Funcionamiento Inalámbrico
<b>Adaptador de CA Incluido</b> .....	Sí
<b>Lúmenes (Alta/medio/Baja)</b> .....	5,500 / 3,000 / 1,500 lm
<b>Tiempo de ejecución (Alta/medio/Baja)</b> .....	3.3 / 7 / 15 hrs
<b>Tiempo de Ejecución (máx. en minutos)</b> .....	18
<b>Dimensiones (LxAxA)</b> .....	16-1/2" x 16-1/2" x 31"
<b>Peso Neto (sin batería)</b> .....	30.6 lbs.
<b>Peso del Envío</b> .....	39.8 lbs.
<b>Código UPC</b> .....	088381-891103

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Luz L.E.D. para Área Vertical Inalámbrica LXT® Litio-Ion de 18V X2, Sólo Luz (DML810)
- Cable de alimentación de CA

## LUZ L.E.D. PARA ÁREA VERTICAL INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V X2, SÓLO LUZ



**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
LITHIUM-ION  
HERRAMIENTA  
Y BATERÍA

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### CONTROL

3 modos de operación:  
entrega 5,500 lúmenes  
en Alto, 3,000 lúmenes  
en Medio, y 1,500  
lúmenes en Bajo




#### PRODUCTIVIDAD

Entrada y salida de AC  
puede ser usada para  
encadenar múltiples  
luces juntas



#### VERSATILIDAD

3 rangos de iluminación:  
360°, 180° izquierdo, y  
180° derecho



#### DURABILIDAD

Construcción resistente al  
polvo y agua (clasificada  
IP54) para operar en  
condiciones severas

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Luz de Trabajo Inalámbrica/con Cable LXT® de 18V X2 (DML809)
2. Luz de Trabajo Inalámbrica/con Cable LXT® Litio-Ion de 18V (DML811)
3. Linterna/Reflector L.E.D. Inalámbrico LXT® Litio-Ion de 18V (DML812)
4. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
5. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

