



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA DML809

**LXT<sup>®</sup> X2 18V + 18V 36V**

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 3 modos de operación: entrega 10,000 lúmenes en Alto, 4,000 lúmenes en Medio y 2,000 lúmenes en Bajo
- Hasta 1.7 horas de iluminación continua con dos baterías LXT<sup>®</sup> de 18V 6.0Ah en modo alto (no incluye batería ni cargador)
- Hasta 8.5 horas de iluminación continua con dos baterías LXT<sup>®</sup> de 18V 6.0Ah en modo bajo (no incluye batería ni cargador)
- Construcción resistente al polvo y agua (clasificada IP65) para operación mejorada en sitios de trabajo con condiciones extremas
- Las luces L.E.D. iluminan efectivamente el área de trabajo sin el calor de los halógenos
- Las perillas ajustables permiten al usuario dirigir el reflector al ángulo deseado
- Operación con batería o con cable; compatible con las baterías LXT<sup>®</sup> de 18V (no incluye baterías ni cargador)
- La energía de respaldo proviene de una batería LXT<sup>®</sup> de 18V que mantiene el reflector encendido si se pierde la energía AC (debe estar instalada la batería cargada)
- El cable AC se guarda fácilmente y se enrolla alrededor del montaje del pedestal
- Tiene capacidad para 2 baterías LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V pero opera utilizando una batería de 18V a la vez; utiliza la segunda batería de ser necesario

### ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje</b> .....	18V
<b>Batería</b> .....	2X LXT <sup>®</sup> Litio-Ion de 18V
<b>Inalámbrica/con Cable</b> ....	Con Cable y el Funcionamiento Inalámbrico
<b>Adaptador de CA Incluido</b> .....	Sí
<b>Lúmenes (Alta/medio/Baja)</b> .....	10,000 / 4,000 / 2,000 lm
<b>Tiempo de ejecución (Alta/medio/Baja)</b> .....	1.7 / 4.5 / 8.5 hrs
<b>Uso Continuo (máx. en horas)</b> .....	8-1/2 hr.
<b>Dimensiones (LxAxA)</b> .....	9-3/4" x 14-1/2" x 14-1/2"
<b>Dimensiones Plegadas (LxAxA)</b> .....	9-3/4" x 14-1/2" x 11"
<b>Peso Neto (con la batería, se vende por separado)</b> .....	15.4 lbs.
<b>Se Adapta al Tripode</b> .....	Sí
<b>Cantidad Paquetes en Estante</b> .....	0
<b>Peso del Envío</b> .....	15.1 lbs.
<b>Código UPC</b> .....	088381-888257

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Luz de Trabajo Inalámbrica/con Cable LXT<sup>®</sup> de 18V X2 (DML809)
- Cable de Corriente AC

### PRODUCTOS RELACIONADOS


1. Luz de Trabajo Inalámbrica/con Cable LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V (DML811)
2. Altavoz LXT<sup>®</sup> de 18V / CXT<sup>®</sup> de 12V max para el Sitio de Trabajo con Bluetooth<sup>®</sup> (XRM08B)
3. Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
5. Cable de Corriente AC, DML811 (GM00002124)

## LUZ DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE LXT<sup>®</sup> LITIO-ION DE 18V X2, SÓLO LUZ



**3**  
AÑOS DE  
**GARANTÍA**  
LITHIUM-ION  
HERRAMIENTA  
Y BATERÍA

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### CONTROL

3 modos de operación: entrega 10,000 lúmenes en alto, 4,000 lúmenes en medio y 2,000 lúmenes en bajo



#### DURABILIDAD

Construcción resistente al polvo y agua (IP65) para mejor operación en sitios de trabajo con condiciones extremas



#### TECNOLOGÍA

Las luces L.E.D. iluminan efectivamente el área de trabajo sin el calor de los halógenos



#### VERSATILIDAD

Operación con batería o con cable; compatible con las baterías LXT<sup>®</sup> de 18V (no incluye baterías ni cargador)

