



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA EA5000PRFL

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Carcasa de magnesio para durabilidad incrementada y menor peso (solo 11.9 lbs.)
- Fácil Arranque con resorte-asistido de encendido de muelle con manejo de motor optimizado para inicio rápido con menos fuerza
- 13,800 RPM con aceleración más rápida para desempeño de corte más eficiente
- Diseño compacto con superficies lisas redondeadas para fácil limpieza y comodidad del operador
- Barra larga dual con puntas agudas para productividad incrementada
- Palanca de control de Alto al Contacto detiene el motor con un solo toque

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento del Motor (cu.in./cc)	3.1 cu.in. (50 cc)
Clasificación de Potencia	3.9 HP/2.8 kW
Velocidad Máx. del Motor	13,800 RPM
Barra Guía Estándar	.20"
Paso de la Cadena	.325"
Calibre de Cadena	.050"
Mezcla de Combustible	50:1
Capacidad del Tanque de Combustible	15.9 oz.
Capacidad del Depósito de Aceite	9.1 oz.
Peso Neto (sin barra y cadena)	11.9 lbs.
Tipo de Usuario	Profesional
Característica de Sierra de Cadena	Manija de corte al ras
Configuración de Sierra de Cadena	Barra/cadena en la caja
Tipo de Potencia	De gas de 2 tiempos
Peso del Envío	18.4 lbs.
Código UPC	088381-394833

EQUIPO ESTÁNDAR

- Barra Guía de 20", .325", .050" (445-050-641)
- Cadena para Sierra de 20", .325", .050" (513-486-078)
- Cubierta de Cadena de 20" (952-020-650)
- Llave Universal (941-719-133)
- Llave con Punta de Estrella (782025-3)
- Atornillador de Carburador (944-340-001)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Mezcla de Combustible Sintético de 2 Ciclos, 2.6 oz. (T-00745)
2. Mezcla de Combustible Sintético de 2 Ciclos, 6.4 oz. (T-00739)
3. Aceite para Barra y Cadena, 1 Cuarto (181119-A)
4. Aceite para Barra y Cadena, 1 Galón (181116-A)
5. Estuche de Sierra de Cadena (B-70777)

SIERRA DE CADENA DE 20" 50 CC



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor de 3.9 HP en una sierra compacta (pesa solo 11.9 lbs.) para una alta relación potencia-peso



RENDIMIENTO

Barra larga dual con puntas agudas para productividad incrementada



EFICIENCIA

Fácil Arranque con resorte-asistido para inicio rápido con menos fuerza



CONVENIENTE

Palanca de control de Alto al Contacto detiene el motor con un solo toque

