



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA4553R

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño de mango angosto tipo cilindro para más comodidad de la mano durante la operación
- Sin interruptor con fijador de encendido; Presenta un interruptor con fijador de apagado de dos etapas de potencia para arrancar la esmeriladora
- Diseño de guarda de rotación rápida permite el ajuste sin herramienta para productividad incrementada
- Protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que el motor arranque con el interruptor de encendido en posición después de una interrupción de energía
- El arranque suave suprime la reacción de inicio para arranques suaves y duración de engranaje más larga
- Engranaje biselado en espiral para rotaciones más suaves y transmisión más eficiente de energía
- Sellos con diseño de construcción laberíntica que previene que los residuos entren al motor, baleros y engranaje para una duración más larga de la herramienta
- Epoxi aplicado en zig-zag a las bobinas del armazón está diseñado para proteger de residuos dañinos mientras minimiza el calor de manera apropiada para más duración
- Mango lateral ahulado brinda comodidad incrementada en el trabajo
- Botón de bloqueo de eje grande para cambios de disco más fáciles con guantes puestos

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	4-1/2"
Amperaje (amperios)	11
Velocidad Sin Carga	11,000 RPM
Tipo de Eje	5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido	No
Interruptor de Fijador de Apagado	Sí
Tipo de Interruptor	Agarre cuerpo/remo
Longitud Total	12-3/4"
Peso Neto	6 lbs.
Selector de Velocidad Variable	No
Control de Rotación	No
Código UPC	088381-887878
Tipo de Potencia	Con cable

EQUIPO ESTÁNDAR

- Mango Lateral (158237-4)
- Llave de Tuerca de Bloqueo (782424-9)
- Rondana Interna (224399-1)
- Tuerca de Bloqueo (224486-6)
- Guarda de Disco de 4-1/2" (140N42-7)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 4-1/2" de Gancho (199709-0)
2. Mango lateral con amortiguación de vibraciones (162258-0)
3. Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" con Interruptor Alargado, Interruptor AC/DC (GA5052)
4. Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" con Interruptor Alargado (GA5053R)
5. Esmeriladora Angular SJS™ de 5" con Interruptor Alargado (9565PC)

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" CON INTERRUPTOR ALARGADO



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



INNOVACIÓN

Guarda no-desmontable que está fija de manera permanente y se puede ajustar rápidamente



CONVENIENCIA

Anillo de anclaje integrado permite el uso de correas cuando se trabaja a grandes alturas



POTENCIA

Potente motor de 11 amperes produce más descarga y 11,000 RPM para las aplicaciones más demandantes



COMODIDAD

Interruptor alargado grande sin fijador de encendido permite puntos de presión de arranque en múltiples posiciones

1

2

3

4

5

