



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA4570

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Barniz protector en forma de zig-zag para sellar la armadura de polvo y residuos para más duración
- Construcción laberíntica que sella y protege el motor y baleros contra la contaminación para más duración de la herramienta
- Diseño a base de baleros y carcasa de engranaje de metal para resistencia incrementada
- Interruptor AC/DC para usar con fuente de energía alterna
- Interruptor deslizable con bloqueo en marcha para uso continuo
- El mango lateral se puede posicionar en ambos lados para conveniencia del operador

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	4-1/2"
Amperaje (amperios)	7.5
Velocidad Sin Carga	11,000 RPM
Tipo de Eje	X-LOCK
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	No
Tipo de Interruptor	Agarre cuerpo/osalante
Selector de Velocidad Variable	No
Longitud Total	11-3/8"
Peso Neto	5.1 lbs.
Peso del Envío	7.41 lbs.
Código UPC	088381-731331
Control de Rotación	No

EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeril X-LOCK de 4-1/2" x 1/4" x 7/8" Grano 36 para Esmerilar Metal y Acero Inoxidable (E-00430)
- Mango Lateral (158237-4)
- Guarda de Disco de 4-1/2", GA4570 (127746-4)

ESMERILADORA ANGULAR X-LOCK DE 4-1/2", CON INTERRUPTOR AC/DC




X-LOCK

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor de 7.5 Amperes entrega 11,000 RPM



DURABILIDAD

Construcción laberíntica, barniz protector y alambre más grueso para duración de herramienta más larga



INNOVACIÓN

El sistema de cambio rápido X-LOCK permite cambios de hoja fáciles sin herramienta



COMPACTA

Diseño compacto con maneral de diámetro pequeño 2-1/2" pesa sólo 5.1 lbs. para comodidad adicional

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Esmeril Delgado de Corte X-LOCK de 4-1/2" x .045" x 7/8" para Metal y Acero Inoxidable, Grano 60 (E-00446)
2. Esmeril X-LOCK de 4-1/2" x 1/4" x 7/8" Grano 36 para Esmerilar Metal y Acero Inoxidable (E-00430)
3. Hoja Segmentada X-LOCK de 4-1/2" de Diamante (E-07191)
4. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 4-1/2" de Gancho (199709-0)
5. Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" X-LOCK LXT® de 18V, con AFT® (XAG25Z)

