



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA5080

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El sistema de cambio rápido X-LOCK permite cambios de hoja fáciles sin herramienta al simplemente jalar la palanca de liberación para el cambio
- Control de velocidad constante aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga
- El arranque suave suprime la reacción de inicio para arranques más suaves y más duración de engranaje
- Limitador de corriente eléctrica ayuda a proteger el motor de sobrecarga
- Interruptor deslizable con bloqueo en marcha para uso continuo
- Cubierta de carcasa de engranaje con construcción laberíntica que sella y protege el motor y baleros contra la contaminación para resistencia incrementada
- Barniz protector en forma de zig-zag para sellar la armadura está diseñado para proteger contra residuos dañinos mientras mantiene disipación apropiada del calor para más duración

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	5"
Amperaje (amperios)	13
Velocidad Sin Carga	12,000 RPM
Tipo de Eje	X-LOCK
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	No
Tipo de Interruptor	Agarre cuerpo/osalante
Selector de Velocidad Variable	No
Longitud Total	12-1/8"
Peso Neto	6 lbs.
Código UPC	088381-745642

EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeril X-LOCK de 5" x 1/4" x 7/8" Grano 36 para Esmerilar Metal y Acero Inoxidable (E-00468)
- Guarda de Disco de 5" sin Herramienta (140T26-1)
- Mango Lateral (153489-2)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 5" de Gancho (199710-5)
2. Esmeril Delgado de Corte X-LOCK de 5" x .045" x 7/8" para Metal y Acero Inoxidable, Grano 60 (E-00474)
3. Esmeril X-LOCK de 5" x 1/4" x 7/8" Grano 36 para Esmerilar Metal y Acero Inoxidable (E-00468)
4. Esmeril de Metal Abrasivo X-LOCK de 5" x 1/4" x 7/8" Tipo 27 para Multiuso, Grano 36 (E-00452)
5. Hoja con Aro Turbo X-LOCK de 5" de Diamante (E-07244)

ESMERILADORA ANGULAR X-LOCK DE 5" DE ALTA POTENCIA CON SJS™

X-LOCK



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



INNOVACIÓN

El sistema de cambio rápido X-LOCK permite cambios de hoja fáciles sin herramienta



POTENCIA

Potente motor de 13 amperes entrega más descarga



DURABILIDAD

La tecnología SJS™ es un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daños en el engranaje y motor



CONVENIENCIA

Guarda de rotación rápida permite ajuste fácil sin herramienta para productividad incrementada

1



2



3



4



5

