



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA5093

SJS II

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mango lateral absorbente de vibración provee comodidad incrementada en el trabajo
- El controlador electrónico proporciona control de velocidad constante que aplica potencia adicional al motor automáticamente para mantener la velocidad bajo carga
- El controlador electrónico proporciona un suave arranque para suprimir la reacción de inicio, encendidos suaves y más duración del engranaje
- El controlador electrónico proporciona un limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecarga
- Construcción laberíntica sella que protege el motor y baleros contra polvo y residuos para más duración de la herramienta
- El ventilador del motor está diseñado con aletas grandes para incrementar el flujo de aire y que el motor funcione más frío
- Engranajes biselados en espiral para rotaciones más suaves y transferencia de energía más eficiente
- La carcasa de engranaje construida totalmente en aluminio proporciona alineación de engranes superior y transmisión suave para resistencia y comodidad incrementada
- Ajuste de guarda "sin llave" para ajustar fácilmente
- Interruptor deslizable con fijador de encendido para uso continuo

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--------------------|
| Diámetro del Disco | 5" |
| Amperaje (amperios) | 15 |
| Velocidad Sin Carga (velocidad variable) | 2,800 - 11,500 RPM |
| Tipo de Eje | 5/8" - 11 UNC |
| Interruptor de Fijador de Encendido | Sí |
| Interruptor de Fijador de Apagado | No |
| Tipo de Interruptor | Agarre cuerpo/remo |
| Longitud Total | 12-7/8" |
| Peso Neto | 5.7 lbs. |
| Selector de Velocidad Variable | Sí |
| Código UPC | 088381-771740 |

EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeriladora Angular de 5" SJS™II con Alta Potencia, Interruptor Oscilante (GA5093)
- Esmeril Inoxidable de 5" x 1/4" x 7/8", Grano 36 (A-95962)
- Guarda para Disco de 5" sin Llave (123145-8)
- Rondana Interna (224399-1)
- Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)
- Mango lateral (162258-0)
- Tuerca de bloqueo (224568-4)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 5" de Gancho (199710-5)
2. Guarda para Disco de Corte de 5" (122911-0)
3. Guarda de 5" Extractora de Polvo para Mortero (196845-3)
4. Guarda de Corte de 4-1/2" - 5" Extractora de Polvo (193794-5)
5. Guarda de Corte de 4-1/2" - 5" para Extracción de Polvo (198415-4)



ESMERILADORA ANGULAR DE 5" SJS™II CON ALTA POTENCIA, INTERRUPTOR OSCILANTE



1
AÑO DE
GARANTÍA
30
DÍAS DE GARANTÍA
DE SATISFACCIÓN

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Potente motor de 15.0 amperes entrega más descarga y RPM variable (2,800 - 11,500)




COMODIDAD

SJS™II provee un mecanismo de resorte y leva de cambios en el engranaje con ingeniería para reducir la vibración



DURABILIDAD

El epoxy en zig-zag se aplica a la armadura para protegerla contra residuos y prolongar la vida útil de la herramienta



VERSATILIDAD

El control de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación