



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA5053R

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Interruptor alargado grande permite puntos de presión de arranque en múltiples posiciones de agarre
- Diseño de mango angosto tipo cilindro para más comodidad de la mano durante la operación
- Sin interruptor con fijador de encendido; Presenta un interruptor con fijador de apagado de dos etapas de potencia para arrancar la esmeriladora
- Sistema de guarda de rotación rápida permite el ajuste rápido y fácil sin herramienta para productividad incrementada
- Protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que el motor arranque con el interruptor de encendido en posición después de una interrupción de energía
- El arranque suave suprime la reacción de inicio para arranques suaves y duración de engranaje más larga
- Engranaje biselado en espiral para rotaciones más suaves y transmisión más eficiente de energía
- Sellos con diseño de construcción laberíntica que previene que los residuos entren al motor, baleros y engranaje para una duración más larga de la herramienta
- Epoxi aplicado en zig-zag a las bobinas del armazón está diseñado para proteger de residuos dañinos mientras minimiza el calor de manera apropiada para más duración
- Mango lateral ahulado brinda comodidad incrementada en el trabajo
- Botón de bloqueo de eje grande para cambios de disco más fáciles con guantes puestos

### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro del Disco</b> .....	5"
<b>Amperaje (amperios)</b> .....	11
<b>Velocidad Sin Carga</b> .....	11,000 RPM
<b>Tipo de Eje</b> .....	5/8" - 11 UNC
<b>Interruptor de Fijador de Encendido</b> .....	No
<b>Interruptor de Fijador de Apagado</b> .....	Sí
<b>Tipo de Interruptor</b> .....	Agarre cuerpo/remo
<b>Longitud Total</b> .....	12-3/4"
<b>Peso Neto</b> .....	6 lbs.
<b>Selector de Velocidad Variable</b> .....	No
<b>Control de Rotación</b> .....	No
<b>Código UPC</b> .....	088381-887960
<b>Tipo de Potencia</b> .....	Con cable

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Mango Lateral (158237-4)
- Llave de Tuerca de Bloqueo (782424-9)
- Rondana Interna (224399-1)
- Tuerca de Bloqueo (224486-6)
- Guarda de Disco de 5" (140N43-5)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Guarda de Cubierta de Disco de Corte de 5" de Gancho (199710-5)
2. Mango lateral con amortiguación de vibraciones (162258-0)
3. Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" con Interruptor Alargado, Interruptor AC/DC (GA5052)
4. Esmeriladora Angular de 4-1/2" con Interruptor Alargado (GA4553R)
5. Esmeriladora Angular SJS™ de 5" con Interruptor Alargado (9565PC)

## ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" / 5" CON INTERRUPTOR ALARGADO, CON GUARDA NO REMOVIBLE



### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### INNOVACIÓN

Guarda no-desmontable que está fija de manera permanente y se puede ajustar rápidamente



#### CONVENIENCIA

Anillo de anclaje integrado permite el uso de correas cuando se trabaja a grandes alturas



#### POTENCIA

Potente motor de 11 amperes produce más descarga y 11,000 RPM para las aplicaciones más demandantes



#### COMODIDAD

Interruptor alargado grande permite puntos de presión de arranque en múltiples posiciones de agarre

1



2



3



4



5

