



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA7070X1



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que el motor arranque con el interruptor en posición de encendido después de una interrupción en la energía
- Arranque suave suprime la reacción de inicio para arranques fluidos y más duración de engranaje
- Luz de estado indica energía activa, falla eléctrica o escobillas desgastadas
- Mango posterior giratorio combinado con las tres posiciones del mango superior proporcionan comodidad incrementada en varias aplicaciones
- Gatillo de potencia está equipado con la característica de fijador de encendido para operación continua y fijador de apagado que requiere dos acciones para encender
- Mangos posterior y lateral absorbentes de vibración están diseñados para reducir la vibración al operador
- Engranaje en espiral para rotaciones más fluidas y transferencia de energía más eficiente
- Construcción laberíntica sella y protege el motor y los baleros de polvo y residuos para más duración
- Carcasa de engranaje de aluminio proporciona alineamiento de engranes superior y transmisión más suave para resistencia incrementada
- Escobillas de acceso externo para funcionalidad incrementada cuando se requiera
- Fijador de eje grande para conveniencia del operador

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	7"
Amperaje (amperios)	15
Velocidad Sin Carga	8,500 RPM
Tipo de Eje	5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	Sí
Tipo de Interruptor	Gatillo en Mango Posterior
Control de Rotación	Sí
Selector de Velocidad Variable	No
Longitud Total	20"
Peso Neto	13.4 lbs.
Peso del Envío	16.87 lbs.
Código UPC	088381-746366

EQUIPO ESTÁNDAR

- Esmeriladora Angular de 7" con AFT® (GA7070)
- Guarda de Disco de 7" (122939-8)
- Mango Lateral (162264-5)
- Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Esmeriladora Angular de 9" con AFT® y Freno (GA9070X1)
2. Guarda de 7" para Disco de Corte (122914-4)
3. Guarda de Corte de 9" Extractora de Polvo (198509-5)
4. Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)
5. Mango tipo "D" (199176-9)

ESMERILADORA ANGULAR DE 7" CON AFT® Y FRENO



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Potente motor de 15.0 amperes entrega 8,500 RPM para rendimiento óptimo



CONVENIENCIA

AFT® apaga el motor si la rotación de accesorio se ve forzada a parar de manera repentina



COMODIDAD

Mango posterior giratorio combinado con las tres posiciones del mango superior proporcionan comodidad incrementada



PRODUCTIVIDAD

El freno detiene el esmeril en 3 segundos o menos para máxima productividad

