



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA GA9060RX3

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La protección anti-reinicio está diseñada para prevenir que el motor inicie con el interruptor en posición de encendido después de una interrupción de energía
- La luz de potencia indica fallas en el interruptor, daño en el cable o escobillas del motor desgastadas
- La cubierta para extracción de polvo está diseñada con un sistema de suspensión de 4 muelles y escobillas suaves que ayudan a mantener cubierta al ras en todo momento
- La cubierta para extracción de polvo ofrece un filo removible y permite el esmerilado al ras de la pared
- Interruptor estilo gatillo en el mango posterior con la característica de fijador de apagado requiere dos acciones para encender
- Epoxi en zig-zag aplicado en la armadura de la bobina está diseñado para proteger de residuos dañinos mientras mantiene la disipación apropiada del calor para duración más larga
- Cubierta de carcasa de engranes con construcción laberíntica sella el engrane y baleros de polvo y residuos para resistencia incrementada
- Engranes de bisel en espiral para rotaciones más suaves y transferencia de energía más eficiente

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|----------------------------|
| Diámetro del Disco | 7" |
| Amperaje (amperios) | 15 |
| Velocidad Sin Carga | 6,600 RPM |
| Tipo de Eje | 5/8" - 11 UNC |
| Interruptor de Fijador de Encendido | No |
| Interruptor de Fijador de Apagado | Sí |
| Tipo de Interruptor | Gatillo en Mango Posterior |
| Longitud Total | 17-3/4" |
| Peso Neto | 12.4 lbs. |
| Peso del Envío | 20.29 lbs. |
| Código UPC | 088381-732376 |

EQUIPO ESTÁNDAR

- Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)
- Mango tipo "D" (199176-9)
- Rondana Interna (224317-9)
- Tuerca de Bloqueo (224486-6)
- Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Aspiradora/Extractor de Polvo Seco/Húmedo de 11 Galones, Capacitada con AWS™ (VC4210L)
2. Cepilladora de 5" SJS™II para Concreto con Cubierta p/Extracción de Polvo y Disco Copa de Diamante (PC5010CX1)
3. Cepilladora de 5" para Concreto (PC5000C)
4. Tapa de 7" Extractora de Polvo para Esmeriladora (195386-6)
5. Disco Diamantado de 7" con Fila Sencilla, Baja Vibración (A-96207)

CEPILLO DE SUPERFICIE DE CONCRETO DE 7" CON CUBIERTA PARA EXTRACCIÓN DE POLVO



HIGH POWER
15
AMP


3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



APLICACIONES

La cubierta para extracción de polvo está diseñada para capturar el polvo durante las aplicaciones en concreto



DURABILIDAD

El Arranque Suave suprime la reacción de inicio para inicio suave



POTENCIA

Potente motor de 15 amperes entrega 6,600 RPM para rendimiento óptimo



ERGONOMÍA

Mango en círculo se puede tomar en distintas posiciones para comodidad incrementada

