



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA HG6530VK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bóton a presión de control de temperatura incrementa por aumentos de 50°F para un exacto ajuste de temperatura
- Ideal para envoltura de vehículos y polarizado, desprender fijador, pintura y barniz, descongelación de tubos de metal congelados, aflojamiento de azulejo y masilla, refusión de adhesivo, remoción de etiquetas, parafinado y desparafinado, flexión de tubos de plástico y hojas, y más
- Incluye un estuche de herramienta
- 4 diferentes accesorios de boquillas están incluidos (protección de vidrio de 1-3/8", ranura ancha de 1-3/8", reflector de 1-3/8", reducción de 1-3/8")

ESPECIFICACIONES

Temperatura de Aire (vel. variable)	122° - 1,202° F
Volumen de Aire (2 velocidades)	10 and 17.6 CFM
Dial de Control de Temperatura	No
Vatios (sólo AC)	2,000
Longitud Total	10-1/8"
Peso Neto	2 lbs.
Código UPC	088381-876001

EQUIPO ESTÁNDAR

- Boquilla de 1-3/8" para Protección de Vidrio (PR00000028)
- Boquilla de Ranura Ancha de 1-3/8" (PR00000029)
- Boquilla Deflectora de 1-3/8" (PR00000030)
- Boquilla de Reducción de 1-3/8" (PR00000031)
- Estuche

JUEGO DE PISTOLA TÉRMICA DE TEMPERATURA VARIABLE CON PANTALLA DIGITAL LCD



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



PRECISIÓN

Botón a presión de control de temp. (122 - 1,202°F) para control preciso sobre un amplia variedad de aplicaciones




DISEÑO

Mango engomado y soporte trasero integrado



VERSATILIDAD

Interruptor deslizable establece tres ajustes de flujo de aire (enfriamiento, bajo, alto) para mayor versatilidad



CONVENIENCIA

Ranura para anclaje integrada

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Pulidora de Órbita Aleatoria de 5" de Doble Acción (P05000CX2)
2. Juego Llave de Impacto 1/2" de 3-Vel. LXT® de 18V Sin Escobillas (XWT02MB)
3. Boquilla de Soldadura Rápida (PR00000039)
4. Boquilla de Soldadura de 1-3/8" (PR00000034)
5. Varilla para Soldar, ABS, Paq. c/10 (PR00000036)

