



Martillo Rompedor AVT® de 70 lbs., acepta brocas Hex de 1-1/8"

Modelo HM1812

PEGA COMO AIRE SIN LA VIBRACIÓN


- Eficiente motor de 15 amperes con mecanismo de martillo mejorado entrega más de 53.9 ft.lbs./72.8 joules de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- AVT® Avanzado es un sistema sincronizado de tres componentes que ayuda a reducir de manera más eficiente la vibración y da como resultado un bajo 6.5m/s²
- AVT® Avanzado ofrece un sistema mecánico de contrapeso que reduce de manera significativa la vibración y dirige más energía de impacto a la superficie de trabajo para comodidad incrementada del usuario y más productividad
- La carcasa absorbente de vibración con AVT® Avanzado se mueve de manera independiente del motor y el mecanismo de martillo para aislar efectivamente más vibración lejos del usuario

COMODIDAD



Eficiente motor de 15 amperes con mecanismo de martillo mejorado entrega más de 53.9 ft.lbs. de energía de impacto

CONTROL



El sistema mecánico de contrapeso reduce de manera significativa la vibración y da como resultado un bajo 6.5m/s²

FUNCIONALIDAD



La carcasa absorbente de vibración se mueve de manera independiente del motor y el mecanismo de martillo

CONVENIENTE



Luz de servicio y potencia L.E.D. que indica error en el interruptor o daño en el cable

TECNOLOGÍA ANTI-VIBRACIÓN

Martillo Rompedor AVT® de 70 lbs., acepta brocas Hex de 1-1/8"

Modelo HM1812

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Los mangos ahulados con AVT® Avanzado con refuerzo de fibra de vidrio para menos vibración y más durabilidad
- Mangos con movimientos fijos para más control y mayor precisión
- Luz de potencia L.E.D. indica error en el interruptor o daño en el cable
- Luz de servicio L.E.D. notifica al usuario aproximadamente 8 horas antes de que las escobillas necesiten ser reemplazadas
- El inicio suave elimina la reacción de inicio para más control y mejor precisión
- Integrado con puntos de levantamiento en la carcasa para proporcionar más conveniencia
- Corte automático de escobillas para ayudar a proteger el conmutador de daños para mayor duración de la herramienta
- La función de "Sin martilleo durante inactividad" ayuda a incrementar la duración de la herramienta
- Interruptor que incluye un cable de 16.4 ft y guía de cable integrada para ayudar a colocar el cable de energía lejos del área de trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Llave Hex (783203-8)

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------|----------------------|
| Golpes por Minuto | 870 |
| Energía de Impacto | 53.9 ft. lbs. |
| Energía de Impacto | 72.8 Joules |
| Amperes | 15 |
| Nivel de ruido | 109 dB(A) |
| Vibración | 6.5 m/s ² |
| Tipo de Broca | 1-1/8" |
| Longitud del Cable | 16.4 ft. |
| Longitud Total | 36" |
| Peso Neto | 69.1 lbs. |
| Código de Barras | 088381-693301 |



Modelo HM1812



0 88381 69330 1

ACCESORIOS OPCIONALES

- Puntero de 16" Autoafilable, Hex de 1-1/8" (B-45559)



- Cíncel Plano de 1-1/8" x 20-1/2" Hex de 1-1/8" (D-21369)



- Cíncel Excavador de 3" x 22-1/2", Hex de 1-1/8" (751621-A)



- Carrito Premium para Martillo (T-02892)



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTF-0315 MA-5053-15B