



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA HR3001CK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Control de velocidad constante aplica potencia adicional de manera automática al motor para mantener la velocidad bajo carga para completar los trabajos más desafiantes
- Diseño de cuerpo en "forma L" acerca al operador a la aplicación para exactitud incrementada
- Capacidad de extracción de polvo con el accesorio para polvo opcional de Makita
- Embrague limitador de torsión con ingeniería para prevenir el daño en los engranes al liberar los engranes automáticamente si la broca se atasca
- Gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación para más versatilidad
- Las configuraciones de ángulo de broca permiten que la broca de acero se ponga en diferentes posiciones mientras realiza aplicaciones de sólo martilleo
- Selector de función de martillo empotrado para una mayor durabilidad
- Escobillas de duración extendida para más trabajo entre intervalos de servicios y menos tiempo de inactividad

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|-----------------|
| Amperaje (amperios) | 7.5 |
| Máx. Capacidad (perforación de hormigón) | 1-3/16" |
| Rango Óptimo (perforación de hormigón) | 1/4" - 5/8" |
| Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central) | 3-1/8" |
| Energía de Impacto (ft.lbs.) | 2.9 |
| Energía de Impacto | 3.9 J |
| Golpes por Minuto (velocidad variable) | 0 - 4,500 BPM |
| Velocidad Sin Carga (velocidad variable) | 0 - 840 RPM |
| Control de Vibración | Sí |
| Vibración (m/s ²) | 16.5 |
| Longitud Total | 14" |
| Longitud del Cable (ft.) | 8.2' |
| Peso Neto | 9 lbs. |
| Tipo de Broca | Acepta SDS-PLUS |
| Tipo de Potencia | Con cable |
| Código UPC | 088381-896825 |

EQUIPO ESTÁNDAR

- Medidor de Profundidad (331886-4)
- Mango Lateral (127220-2)
- Estuche

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Rotomartillo AVT® de 1-3/16", acepta brocas SDS-PLUS (Forma L) (HR3011FCK)
2. Rotomartillo AVT® de 1" (HR2641)
3. Juego de Rotomartillo de 1-1/8" AVT® LXT® de 18V X2 sin Escobillas (36V), AFT®, Capacitada para AWS™ (XRH10PTW)
4. Broca de 5/8" x 10" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61139)
5. Vaso para Extracción de Polvo (195173-3)

ROTOMARTILLO DE 1-3/16", ACEPTA BROCAS SDS-PLUS (FORMA L)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Potente motor de 7.5 amperes entrega 2.9 ft.lbs. de energía de impacto para manejar aplicaciones demandantes



VERSATILIDAD

3 modos de operación para "Sólo Rotación", "Martilleo con Rotación" o "Sólo Martilleo"



RENDIMIENTO

Mango posterior absorbente de vibración para comodidad del operador



ERGONOMÍA

Mango ergonómico con agarre suave con gatillo para múltiples dedos proporciona comodidad incrementada