



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA HR3011FCK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Control de velocidad constante aplica potencia adicional de manera automática al motor para mantener la velocidad bajo carga para completar los trabajos más desafiantes
- Diseño de cuerpo en "forma L" acerca al operador a la aplicación para exactitud incrementada
- Anti-Vibration Technology (AVT®) es un sistema neutralizador interno que combinado con los mangos absorbentes de vibración trabajan juntos para reducir la vibración
- Embrague limitador de torsión con ingeniería para prevenir el daño en los engranes al liberar los engranes automáticamente si la broca se atasca
- Operación de 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo"
- Luz L.E.D integrada con encendido/apagado independiente ilumina el área de trabajo
- Gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación para más versatilidad
- Las configuraciones de ángulo de broca permiten que la broca de acero se ponga en diferentes posiciones mientras realiza aplicaciones de sólo martilleo
- Selector de función de martilleo hundido para resistencia mejorada
- Escobillas de duración extendida para más trabajo entre intervalos de servicios y menos tiempo de inactividad

ESPECIFICACIONES

Amperaje (amperios)	7.5
Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1-3/16"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	1/4" - 5/8"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)	3-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	2.9
Energía de Impacto	3.9 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 4,500 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 840 RPM
Control de Vibración	Sí
Vibración (m/s ²)	9.5
Longitud Total	14"
Longitud del Cable (ft.)	8.2'
Peso Neto	9.7 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Tipo de Potencia	Con cable
Código UPC	088381-896740

EQUIPO ESTÁNDAR

- Medidor de Profundidad (331886-4)
- Ensamblaje de manija lateral (126882-3)
- Estuche

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Accesorio de Extractor de Polvo con Mecanismo de Limpieza de Filtro HEPA (DX10)
2. Rotomartillo de 1-3/16", acepta brocas SDS-PLUS (Forma L) (HR3001CK)
3. Rotomartillo AVT® de 1" (HR2641)
4. Juego de Rotomartillo de 1-1/8" AVT® LXT® de 18V X2 sin Escobillas (36V), AFT®, Capacitada para AWS™ (XRH10PTW)
5. Broca de 5/8" x 10" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61139)



ROTOMARTILLO AVT® DE 1-3/16", ACEPTA BROCAS SDS-PLUS (FORMA L)



AVT®
Anti Vibration Technology

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Potente motor de 7.5 amperes entrega 2.9 ft.lbs. de energía de impacto para manejar aplicaciones demandantes



COMODIDAD

El control de velocidad constante aplica potencia automáticamente al motor para mantener la velocidad bajo carga



ERGONOMÍA

AVT® es un sistema de contrabalance interno que trabaja para reducir la vibración



MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con el Accesorio de Extracción de Polvo a Bordo que cumple con Tabla 1 de OSHA