



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA LS1219L

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Capacidad incrementada para moldura de corona de hasta 8" (anidada verticalmente), cenefas de 6-3/4" (vertical), y cortes transversales de 15" a 90°
- Puerto dual de recolección de polvo provee excelente rendimiento de extracción de polvo
- Innovador motor de transmisión directa y sistema de guarda con ingeniería para incrementar la capacidad de corte vertical (6-3/4")
- Sistema de baleros lineales diseñado para producir cortes exactos "al punto"
- Potente motor de 15.0 amperes de transmisión directa que requiere menos mantenimiento y entrega 3,200 RPM
- Base de aluminio grande mejora la estabilidad del material para cortes más eficientes
- Característica de inicio suave para arranques fluidos y mayor duración del engranaje
- Ingletes de 0-60° a la izquierda y derecha; biseles de 0-48° a la izquierda y derecha

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	12"
Eje	1"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 90°)	3-5/8" x 15"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 45°, L/R)	3-5/8" x 10-1/2"
Velocidad Sin Carga	3,200 RPM
Dimensiones (LxAxA)	35-1/4" x 26-1/8" x 28-1/2"
Peso Neto	65 lbs.
Peso del Envío	81.6 lbs.
Código UPC (LS1219L)	088381-854627
Código UPC (LS1219LX)	088381-848718

EQUIPO ESTÁNDAR

- Bolsa para Polvo (122852-0)
- Escuadra (762001-3)
- Tornillo de Banco Vertical (126617-2)
- Hoja de 10" x 5/8" para Sierra de Inglete 60T Micro-Pulido
- Llave Hex. 6 (781044-6)
- Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06) (sólo LS1219LX)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Hoja de 12" x 1" 100T para Sierra de Inglete (A-94817)
2. Hoja de 12" x 1" 100T para Sierra de Inglete Micro-Pulida (A-93734)
3. Juego de Topes para Molduras de Corona (192628-9)
4. Tornillo de Banco Horizontal (122470-4)
5. Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)

SIERRA DE INGLETE DE 12" COMPUESTA DE DOBLE-BISEL DE CORREDERA CON LÁSER



TAMBIÉN DISPONIBLE CON PEDESTAL: LS1219LX




PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO




CAPACIDAD

Corta hasta 8" corona (anidada), 6-3/4" cenefa (vertical), y 4x14 corte transversal a 90°



CONVENIENTE

Seguro de bisel frontal para conveniente operación



DISEÑO

El sis. único de 2-Rieles de Acero Deslizables de la sierra permite la operación al ras contra una pared



PRECISIÓN

Láser integrado indica claramente la línea de corte aún si la cuchilla está girando o no