



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA PC5010CX1

SJS II

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor de 12.0 Amperes entrega más potencia y (4,000 - 9,000) RPM
- Selector de control de velocidad variable permite el ajuste manual de RPM (4,000-9,000) para igualar la velocidad a la aplicación
- El inicio suave suprime la reacción de arranque para comienzos más lisos y una vida más larga del engranaje
- Limitador de Corriente Electrónico ayuda a proteger el motor de sobrecarga en aplicaciones de alta torsión
- Protección Anti-Arranque previene inicios accidentales aún si la herramienta está conectada a la fuente de energía en posición de encendido
- La cubierta removible para polvo permite el afilado de bordes al ras de la pared
- Sistema de suspensión de 4-muelles mantiene la cubierta al ras con la superficie durante el movimiento
- Las escobillas suaves ayudan a prevenir que el polvo se escape y ayudan a mover la herramienta sobre la superficie

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	5"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	4,000 - 9,000 RPM
Amperaje (amperios)	12
Longitud Total	13-3/4"
Control de Velocidad Constante	Sí
Rosca de Eje	5/8" - 11 UNC
Arranque Suave	Sí
Limitador de Corriente Eléctrica	Sí
Tipo de Interruptor	Agarre cuerpo/osalante
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	No
Peso Neto	5.5 lbs.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Disco Copa de Diamante de 4-1/2" de Baja Vibración, Turbo de 8 Segmentos (A-96403)
- Llave de Tuerca de Bloqueo (782425-7)
- Tapa de 5" Extractora de Polvo para Esmeriladora

PRODUCTOS RELACIONADOS


1. Cubierta de Borde Frontal de 4-1/2" - 5" (451765-1)
2. Juego de Escobillas de Reemplazo (196880-1)
3. Disco Copa Diamantado de 5" Anti-Vibración, Turbo (A-98871)
4. Aspiradora/ Extractor de Polvo Seco/Húmedo de 12 Galones Xtract Vac® (VC4710)
5. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco con Filtro HEPA de 2.1 Galones LXT® 18V X2 (36V) (XCV04Z)

CEPILLADORA DE 5" SJS™II COMPACTA PARA CONCRETO CON CUBIERTA PARA EXTRACCIÓN DE POLVO Y DISCO COPA DE DIAMANTE



1
AÑO DE
GARANTÍA
30
DÍAS DE GARANTÍA
DE SATISFACCIÓN

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Control de Vel. Constante automáticamente aplica potencia adicional a el motor para mantener la vel. bajo carga



COMODIDAD

SJS™II brinda un mecanismo de accionamiento diseñado para reducir la vibración para mayor comodidad



MANEJO DE POLVO

Integrada con cubierta para extracción de polvo diseñada para capturar el polvo durante aplicaciones de desbaste



ERGONOMÍA

Ergonómico mango curvado superior y empuñadura para máxima comodidad del operador

