



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA PC5010C



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor de 12.0 Amperes entrega más potencia y (4,000 - 9,000) RPM
- Selector de control de velocidad variable permite el ajuste manual de RPM (4,000-9,000) para igualar la velocidad a la aplicación
- El inicio suave suprime la reacción de arranque para comienzos más lisos y una vida más larga del engranaje
- Limitador de Corriente Electrónico ayuda a proteger el motor de sobrecarga en aplicaciones de alta torsión
- Protección Anti-Arranque previene inicios accidentales aún si la herramienta está conectada a la fuente de energía en posición de encendido
- La cubierta removible para polvo permite el afilado de bordes al ras de la pared
- Sistema de suspensión de 4-muelles mantiene la cubierta al ras con la superficie durante el movimiento
- Las escobillas suaves ayudan a prevenir que el polvo se escape y ayudan a mover la herramienta sobre la superficie
- Interruptor deslizante con fijador de encendido para operación continua

### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro del Disco</b> .....	5"
<b>Amperaje (amperios)</b> .....	12
<b>Velocidad Sin Carga (velocidad variable)</b> .....	4,000 - 9,000 RPM
<b>Rosca de Eje</b> .....	5/8" - 11 UNC
<b>Control de Velocidad Constante</b> .....	Sí
<b>Arranque Suave</b> .....	Sí
<b>Limitador de Corriente Eléctrica</b> .....	Sí
<b>Tipo de Interruptor</b> .....	Agarre cuerpo/osalante
<b>Fijador de Encendido</b> .....	Sí
<b>Fijador de Apagado</b> .....	No
<b>Longitud Total</b> .....	13-3/4"
<b>Peso Neto</b> .....	5.5 lbs.
<b>Código UPC</b> .....	088381-865340

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Llave de Tuerca de Bloqueo (782425-7)
- Cubierta de Borde Frontal de 4-1/2 - 5" (451765-1)
- Juego de Escobillas de Reemplazo (196880-1)
- Estuche


### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Disco Copa de Diamante de 4-1/2" de Baja Vibración, Turbo de 8 Segmentos (A-96403)
2. Disco Copa de Diamante de 4-1/2" de Baja-Vibración, Doble Segmentado (A-96198)
3. Disco Copa Diamantado de 5" Anti-Vibración, Turbo (A-98871)
4. Aspiradora/ Extractor de Polvo de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)
5. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT® 18V X2 (36V) (XCVO4Z)

## CEPILLADORA DE 5" SJS™II COMPACTA PARA CONCRETO CON CUBIERTA PARA EXTRACCIÓN DE POLVO




### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### POTENCIA

Control de Vel. Constante automáticamente aplica potencia adicional a el motor para mantener la vel. bajo carga



#### COMODIDAD

SJS™II brinda un mecanismo de accionamiento diseñado para deducir la vibración para mayor comodidad



#### MANEJO DE POLVO

Integrada con cubierta para extracción de polvo diseñada para capturar el polvo durante aplicaciones de desbaste



#### ERGONOMÍA

Ergonómico mango curvado superior y empuñadura para máxima comodidad del operador

