



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA SK105DNAX



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Láser rojo con brillo de 635 nm clase II con +/-1/8" a 33' para la mejor visibilidad en su clase
- La longitud del abanico de línea láser se expande pasando el punto posicionado a 90° para proveer una línea horizontal de 180° y líneas verticales de 160° para una cobertura completa de línea de referencia
- Rápida estabilidad de línea de Auto-Nivelación es alcanzada en hasta 3 segundos para productividad incrementada
- Auto-Nivelación es corregible hasta 4° de inclinación permitiendo su operación en superficies irregulares
- Resistencia contra agua y polvo con calificación de IP 54 para durabilidad incrementada
- Ventanas del láser altamente protegidas están empotradas en la carcasa para durabilidad incrementada
- Carcasa de goma sobre el molde para protección incrementada
- Simplificada interfaz de usuario de un botón para facilidad de operación
- Modo de baja luminosidad de láser conserva la energía de la batería para rendimiento extendido de tiempo de duración

ESPECIFICACIONES

Batería	CXT™ Litio-Ion de 12V max
Precisión de línea (al 33')	+/- 1/8"
Línea de Dirección del Haz	2 líneas (horizontal , vertical)
Rango de Trabajo (línea)	82'
Alcance de Trabajo con Detector	262'
Tiempo de Funcionamiento (horas)40
Diodo Láser	Class II, 635 nm
Rango de Nivelación	4°
Resistencia a Escombros	Clasificación IP54 (polvo y resistencia al agua)
Apagado Automático	No
Peso Neto	1.9 lbs.
Código UPC (SK105DNAX)088381-878173
Código UPC (SK105DZ)088381-851893

EQUIPO ESTÁNDAR

- Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT™ Litio-Ion de 12V max (DC18RE)
- Adaptador-L Magnético (LE00870131)
- Placa de Cálculo para Láser Rojo (LE00785638)
- Maleta para Juego (832173-9)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Soporte de Montaje para Pared/Techo (LE00870137)
2. Detector de Láser de Rayo Verde/Rojo (LE00855702)
3. Trípode Compacto (TK0LM1001F)
4. Trípode de Alta Elevación (TK0LM5030F)
5. Fuente de Energía Inalámbrica LXT® de 18V (Sólo Fuente de Energía) (ADP05)

JUEGO DE RAYO LÁSER ROJO AUTO-NIVELADOR CON PUNTO LINEAL/CRUZADO INALÁMBRICO CXT™ LITIO-ION DE 12V MAX (2.0AH)



BATERÍA
2.0 Ah




También disponible como sólo herramienta: SK105DZ

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



VERSATILIDAD

Seleccionables líneas cruzadas horizontal/vertical requeridas para nivelado, alineado y aplicaciones de plomada




VISIBILIDAD

Rango de visibilidad de línea de hasta 82' y es detectable en hasta 262' con el Detector de Láser Makita



COMPATIBILIDAD

La batería CXT™ de 12V max entrega la conveniencia de una batería recargable para herramienta



DURABILIDAD

Integrado con fijador pendular que permite la inclinación según la aplicación y brinda protección adicional

1



2



3



4



5

