



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA VJ06R1J

CXT™ BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor Makita sin escobillas, con 3 selecciones de órbita además corte recto para entregar un corte más exacto y más rápido en una variedad de materiales
- Inicio suave elimina la reacción de arranque para mayor exactitud
- Función de reducción de velocidad sin carga automáticamente reduce SPM para un corte inicial más exacto
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el motor funcione en frío, con más eficiencia para mayor duración
- El interruptor alargado para 2 dedos tiene velocidad variable como conveniencia adicional y botón fijador de encendido

ESPECIFICACIONES

Longitud de Golpe	9-3/8"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (aluminio)	13/16"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (acero templado)	3/8"
Capacidad Máx. de Corte a 90° (madera)	3-1/2"
Golpes por Minuto (velocidad variable)	800 - 3,000 SPM
Entrada de la Hoja/Navaja	Espiga forma "T"
Batería	CXT™ Litio-Ion de 12V max
Longitud Total	9-3/8"
Peso Neto (con la batería)	4.1 lbs.
Código UPC (VJ06R1J)	088381-848930
Código UPC(VJ06Z)	088381-848879

EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)
- Cargador CXT™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)
- Navaja de Sierra Caladora
- Estuche (821549-5)

JUEGO DE SIERRA CALADORA INALÁMBRICA CON MANGO SUPERIOR CXT™ LITIO-ION DE 12V max SIN ESCOBILLAS (2.0AH)



También disponible como sólo herramienta: VJ06Z

3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor BL™ controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería con hasta 50% más duración



CONVENIENTE

El sistema de cambio de navaja "sin llave" permite quitar e instalar la navaja más rápido



VELOCIDAD

Control selector de 5-velocidades variables (800-3,000 SPM) permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación



COMODIDAD

Sólo pesa 4.1 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 4.0Ah (BL1041B)
2. Cargador Óptimo Rápido CXT™ Litio-Ion de 12V max (DC10SB)
3. Barrera de Rasgado/Guía Circular (192732-4)
4. Sección Anti-Astillado (415524-7)
5. Navaja Sierra Caladora, Entrada T, HSS, 3-1/2" x 12TPI, paq/5 (792471-2)

