



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA WT06Z

CXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Motor BL™ Sin Escobillas integrado entrega 122 ft.lbs. de Máxima Torsión y 210 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- 2-velocidades variables (0-1,300/0-2,400 RPM y 0-2,000/0-3,600 IPM) para un amplio rango de aplicaciones de sujeción
- Modo de rotación inversa de paro automático detiene la rotación e impacto cuando el apretador es aflojado adecuadamente
- Diseño ultra-compacto de sólo 5-7/8" de largo y pesa sólo 2.2 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador (batería no incluida)
- Luz L.E.D. integrada ilumina el área de trabajo
- Mango ergonómicamente diseñado con agarradera engomada suave brinda comodidad incrementada
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones elevadas
- Conveniente entrada de cuadrada de 1/2" para cambio rápido de dado

ESPECIFICACIONES

Batería	CXT [®] Litio-Ion de 12V max
Entrada Cuadrada	1/2"
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.)	0 - 1,300 / 0 - 2,400 RPM
Golpes por Minuto (2 vel. var.)	0 - 2,000 / 0 - 3,600 IPM
Torsión Máxima (ft.lbs./N•m)	122 ft.lbs./165 N•m
Torsión de Apriete de Perno (In.lbs./N•m)	210 in.lbs./290 N•m
Longitud Total	5-7/8"
Peso Neto (con la batería, se vende por separado)	2.2 lbs.
Código UPC	088381-880794

EQUIPO ESTÁNDAR

- Sólo herramienta, no incluye batería ni cargador

LLAVE DE IMPACTO DE ENTRADA DE DADO DE 1/2" INALÁMBRICA CXT[®] LITIO-ION DE 12V max SIN ESCOBIILLAS, SÓLO HERRAMIENTA



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Motor BL™ Sin Escobillas integrado entrega 122 ft.lbs. de Máx. Torsión y 210 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



COMODIDAD

Diseño ultra-compacto de sólo 5-7/8" de largo y pesa sólo 2.2 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador



VELOCIDAD

2-vel. variables (0-1,300/0-2,400 RPM y 0-2,000/0-3,600 IPM) para un amplio rango de aplicaciones de sujeción



CONTROL

Modo de rotación inversa de paro aut. detiene la rotación e impacto cuando el apretador es aflojado adecuadamente

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Batería CXT[®] Litio-Ion de 12V max 4.0Ah (BL1041B)
2. Cargador Óptimo Rápido CXT[®] Litio-Ion de 12V max (DC10SB)
3. Cargador Óptimo Rápido LXT[®] de 18V / CXT[®] Litio-Ion de 12V max (DC18RE)
4. Linterna L.E.D. con Ajuste de Destello CXT[®] de 12V max (ML106)
5. Juego de 14 Ps. de Llaves de Vaso para Impacto, Eje de 1/2" (A-96372)

