



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XAG23ZU1

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El freno eléctrico detiene el disco de esmeril o de corte en 4.5 segundos o menos para máxima productividad
- Auto-start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y el extractor de polvo
- Tecnología Automatic Speed Change™ ajusta la velocidad y torsión durante la operación para un rendimiento óptimo
- El arranque suave suprime la reacción inicial para encendidos suaves y mayor duración del engranaje
- La protección anti-reinicio tiene la ingeniería para prevenir que el motor arranque al insertar la batería cuando el interruptor está en encendido fijo
- Agarradera posterior con interruptor de gatillo sin función de ajuste fijo de encendido
- La agarradera posterior con absorción de vibración está aislada de la carcasa del motor reduciendo efectivamente la vibración de las manos del operador
- Agarre de hule suave proporciona comodidad incrementada en el trabajo

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Disco	9"
Automatic-start Wireless System (AWS™)	Sí (Transmisor Incluido)
Batería	2X LXT® Litio-Ion de 18V
Velocidad Sin Carga	6,000 RPM
Rosca de Eje	5/8" - 11 UNC
Profundidad Máx. de Corte	3"
Interruptor de Fijador de Encendido	Sí
Interruptor de Fijador de Apagado	No
Tipo de Interruptor	Gatillo en Mango Posterior
Freno Electrónico	Sí
Dial de Control de Velocidad Variable	No
Longitud Total	19-5/8"
Peso Neto (con la batería)	13.01 lbs.
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Código UPC	088381-867269

EQUIPO ESTÁNDAR

- Guarda de Disco de 9" Sin Llave (123543-6)
- Guarda de 9" para Disco de Corte (122913-6)
- Esmeril Inoxidable de 9" x 1/4" x 7/8", Grano 36 (A-96051)
- Disco de Recorte Delgado de 9" x 1/16" x 7/8" INOX., Grano 60 (B-12675)
- Empuñadura Lateral (143486-6)
- Llave para Tuerca de Bloqueo (782412-6)
- Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Guarda de Corte de 9" Extractora de Polvo (198509-5)
2. Hoja de 9" de Diamante con Aro Turbo para Uso General (A-95847)
3. Hoja de Diamante de 9" con Aro Segmentado para Uso General (A-95831)
4. Jue. de Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Gal. LXT® 18V X2 BL™ (36V) con Filtro HEPA, AWS™ (XCV08PT)
5. Aspiradora/ Extractor de Polvo de 12 Galones Xtract Vac® Mojado/Seco (VC4710)

ESMERILADORA ANGULAR/CORTADORA DE 9" INALÁMBRICA CON INTERRUPTOR ALARGADO LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V), CON FRENO ELÉCTRICO Y AWS™, SÓLO HERRAMIENTA



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA
El Motor Sin Escob. elimina las Escob. de carbono, permitiendo que el Motor trabaje en frío con más eficiencia



CONTROL
AFT® apaga el motor si la rotación del disco es repentinamente forzada a parar



TECNOLOGÍA
Dos baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan potencia como con cable (baterías no incluidas)



MANEJO DE POLVO
Guarda de Corte para Extrc. de Polvo y Extractor de Polvo AWS™ disponibles para aplicaciones de corte de concreto

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office. NTF-0918 MA-5181-18