



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XBU02PT

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Entrega hasta 28 minutos de tiempo de duración en velocidad media (15,800 RPM) con dos baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah
- El motor BL™ sin Escobillas produce hasta 120 MPH de velocidad de aire y 473 CFM de volumen de aire
- Clasificación de presión de sonido de 61 dB(A), medido por el estándar ANSI B 175.2
- Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gasolina o aceite
- Selector de 6 etapas de velocidad/volumen de aire con gatillo de control de velocidad variable
- 2 baterías LXT[®] Litio-Ion de 18V entregan la potencia y duración para las demandas de gasolina sin dejar la plataforma LXT[®] de 18V
- Diseño compacto y ergonómico de 36-5/8" de largo
- Pesa sólo 9.0 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador

ESPECIFICACIONES

Volumen Máx. de Aire	473 CFM
Velocidad Máx. de Aire	120 MPH
Presión Acústica (por Ansi B175.2 estándar)	61 dB(A)
Longitud Total	36-5/8"
Peso Neto (con la batería)	9 lbs.
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Peso del Envío	19 lbs.
Código UPC	088381-847537

EQUIPO ESTÁNDAR

XBU02PT

- Sopladora LXT[®] de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XBU02Z)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Boquilla Telescópica de 3 Etapas para Sopladora (183R02-0)

XBU02Z

- Sopladora LXT[®] de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XBU02Z)
- Boquilla Telescópica de 3 Etapas para Sopladora (183R02-0)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Boquilla de Punta Plana (197889-6)
2. Accesorio de Extensión (197888-8)
3. Boquilla Telescópica de 3 Etapas para Sopladora (183R02-0)
4. Tirante para Hombro (166094-6)
5. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah, Paq. c/2 (BL1850B-2)

JUEGO DE SOPLADORA INALÁMBRICA LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V) (5.0Ah)



BATERÍA
5.0Ah

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XBU02Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Motor BL™ sin Escobillas entrega hasta 120 MPH de velocidad de aire y 473 CFM de volumen de aire



VERSATILIDAD

Selector de 6 etapas de velocidad/volumen de aire con gatillo de control de velocidad variable



INNOVACIÓN

Dos baterías LXT[®] Litio-Ion de 18V entregan la potencia y duración para las demandas de poder con gasolina



CONVENIENCIA

Clasificación de presión de sonido de 61 dB(A), medido por el estándar ANSI B 175.2

1

2

3

4

5

