



Sopladora Inalámbrica sin Escobillas

LXT® Litio-Ion de 18v X2 (36v), Sólo Herramienta

Modelo XBU02Z

EL MOTOR BL™ SIN ESCOBILLAS ENTREGA VELOCIDAD DE AIRE DE HASTA 120 MPH Y VOLUMEN DE AIRE DE 473 CFM

- 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan la potencia y duración para las demandas de gasolina sin dejar la plataforma LXT® de 18V (no incluye baterías)
- Entrega hasta 29 Minutos de tiempo de duración en el ajuste 3 cuando se utilizan 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V BL1850
- Selector de 6 etapas de velocidad/volumen de aire con gatillo de control de velocidad variable
- Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gasolina o aceite



POTENCIA



El Motor BL™ sin Escobillas entrega velocidad de aire de hasta 120 MPH y volumen de aire de 473 CFM

INNOVACIÓN



2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V entregan la potencia y duración para las demandas de gasolina

VERSÁTILIDAD



Selector de 6 etapas de velocidad/volumen de aire con gatillo de control de velocidad variable

CONVENIENTE



Cero emisiones y mantenimiento reducido; sin necesidad de gasolina o aceite

PORTÁTIL Y VERSÁTIL

Sopladora Inalámbrica sin Escobillas LXT® Litio-Ion de 18v X2 (36v), Sólo Herramienta

Modelo XBU02Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño de ventilador en línea para mejor balance de la herramienta y ergonomía mejorada
- Diseño compacto y ergonómico de 38-3/4" de largo
- Sólo pesa 9.9 lbs. con baterías (no incluye baterías) para reducir la fatiga del operador
- Mango ahulado de agarre suave para comodidad incrementada del operador
- Arranque al instante; simplemente cargue 2 baterías LXT® de 18V y la sopladora está lista para usarse
- Indicadores de batería L.E.D. muestran el nivel de carga para cada batería LXT® de 18V
- Larga boquilla telescópica de 3 etapas para conveniencia del usuario
- Agujero en la parte inferior de la carcasa convenientemente localizado para almacenamiento fácil
- Botón fijador de encendido para operación continua
- Presenta la Tecnología de Protección Extrema (XPT) con ingeniería con resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas
- Equipado con controles por computadora de Protección Star™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- El Cargador Óptimo Rápido se comunica con el chip integrado en la batería a través del proceso de carga para optimizar la vida de la batería y controla activamente corriente, voltaje y temperatura (batería y cargador se venden por separado)
- El Cargador Óptimo Rápido tiene un ventilador integrado para enfriar la batería y producir un proceso de carga más rápido y eficiente (batería y cargador se venden por separado)

EQUIPO ESTÁNDAR

- Boquilla Telescópica de 3 Etapas (455915-0)

ESPECIFICACIONES

Volumen Máx. de Aire	473 CFM
Velocidad Máx. del Aire	120 MPH
Velocidad sin Carga (Velocidad Variable)	11,400 - 21,500 RPM
Batería	(2) LXT® Litio-Ion de 18V X2
Longitud Total	38-3/4"
Presión Acústica	96 dB(A)
Peso Neto (con la batería)	9.9 lbs.
Peso del Envío	7.5 lbs.
Código de Barras	088381-693158

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTF-0315 MA-5009-15B



Utiliza **2**
baterías
LXT de 18V
No incluye
baterías

Modelo XBU02Z



0 88381 69315 8

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RD)



- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)



- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0 Ah (BL1840)



- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0 Ah (BL1850)



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA.

