



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XCU06Z/T

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas
- Equipado con Star Protection Computer Controls™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento
- Lubricación automática ajustable de cadena con depósito grande de aceite
- Puerto grande de depósito de aceite con mirilla para ver el nivel de aceite permite al operador verificar el nivel de aceite de la barra
- Interruptor L.E.D. de encendido/apagado con función de apagado automático; apaga automáticamente la sierra después de 60 segundos para vida extendida de la batería
- Guarda de mano frontal creada para actuar como freno de cadena cuando se engancha
- Mango con agarradera de hule suave está diseñado para que el usuario aplique una presión uniforme de corte

ESPECIFICACIONES

Longitud de la Barra Guía	10"
Velocidad de la Cadena	4,720 FPM
Paso de la Cadena	3/8"
Calibre de Cadena	.043"
Motor Sin Escobillas	Sí
Voltaje	18V
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Longitud Total	19-3/8"
Peso Neto (con la batería)	7.2 lbs.
Shipping Weight (XCU06Z)	7.63 lbs.
Código UPC (XCU06Z)	088381-857536
Shipping Weight (XCU06T)	11.9 lbs.
Código UPC (XCU06T)	TBD

EQUIPO ESTÁNDAR

XCU06Z

- Barra Guía de 10" (161846-0)
- Cadena para Sierra de Cadena de 10". 3/8", .043" (199075-5)
- Púa de Paragolpes (199068-2)

XCU06T

- Barra Guía de 10" (161846-0)
- Cadena para Sierra de Cadena de 10". 3/8", .043" (199075-5)
- Púa de Paragolpes (199068-2)
- Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Chaparreras para Sierra de Cadena (841008-A)
2. Casco de Seguridad Combinado (986-200-002)
3. Bar and Chain Oil, 1 Gallon (181116-A)
4. Aceite para Barra y Cadena, Mezcla de Invierno, 1 Galón, Paq. c/4 (T-03159-4)
5. Paquete Inicial de Batería y Cargador LXT[®] de 18V (5.0Ah) (BL1850B2DC2)

SIERRA DE CADENA DE 10" INALÁMBRICA CON AGARRADERA SUPERIOR LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS




PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



DISEÑO

Motor BL™ Sin Escobillas de Rotor Exterior con sistema de accionamiento directo brinda gran eficiencia de potencia




RENDIMIENTO

Modo de aumento de torsión para corte de material denso



VELOCIDAD

Gatillo de velocidad variable y cadena de alta velocidad (0-4,720 FPM) para rendimiento de corte mejorado



INNOVACIÓN

Pesa sólo 7.2 lbs. con batería para comodidad del operador

