



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XCV08PT

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Hasta 75 minutos de funcionamiento continuo en selección baja y 40 minutos en alta usando dos baterías LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah BL1850B (baterías no incluidas)
- El eficiente Motor BL[™] Sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- El Motor BL[™] Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL[™] funcione en frío con más eficiencia y mayor duración
- Los componentes livianos de precisión del motor y el eficiente ducto de aire producen un peso total de 18.4 lbs. con baterías (baterías no incluidas)
- Interruptor extra grande de encendido/apagado para conveniencia del operador
- Cámara del motor construida con materiales de calidad absorbentes de sonido para una operación silenciosa de 66 dB(A)

ESPECIFICACIONES

Tamaño Bruto del Contenedor	2.1 gal.
Velocidad de Flujo de Aire	74 CFM
Levantamiento Estático de Agua	39"
Uso Continuo (máx. en minutos)	75 min.
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Filtro HEPA	Sí
Equipado con Eficiencia de Filtración	99.97% of .3 microns
Automatic-start Wireless System (AWS [™])	Sí - Incluido
Nivel de Sonido en Operación	66 dB(A)
Peso Neto (con la batería)	18.4 lbs.
Código UPC (XCV08PT)	088381-870962
Código UPC (XCV08Z)	088381-851572
Tipo de Potencia	Inalámbrica

EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Manguera Anti-Estática, 1-1/2" x 8' (195434-1)
- Tubo Curvado (192562-3)
- Tubo Recto (192563-1)
- Boquilla para Piso (122512-4)
- Herramienta para Grietas de 13" (410306-2)
- Manguera Anti-Estática, 1" x 11' (195433-3)
- Adaptador de Conector de Herramienta,
- 22mm para manguera de 1" (417765-1)
- Adaptador de Conector de Herramienta,
- 24mm para manguera de 1" (424379-9)
- Adaptador de Conector de Herramienta,
- 38mm para manguera de 1" (417766-9)
- Bolsa de Plástico para Desechos, Paq. c/10 (195432-5)
- Filtro HEPA (197166-6)
- Filtro Retén (423398-2)
- Pre-Filtro (195553-3)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Bolsa de Filtro para Polvo, Paq. c/5 (A-48430)
2. Rotomartillo de 1-9/16" Advanced AVT[®] LXT[®] 18V X2 Sin Escobillas (36V), AWS[™] (XRH07ZKU)
3. Esmeriladora Angular/Cortadora de 4-1/2" / 5" con Interruptor Alargado LXT[®] de 18V sin Escob., AWS[™] (XAG21ZU)
4. Fuente de Energía Portátil Tipo Mochila LXT[®] y LXT[®] X2 (36V) (PDC01)
5. Esmeriladora Angular/Cortadora de 4-1/2" / 5" LXT[®] de 18V Sin Escobillas, AWS[™] (XAG17ZU)



JUEGO DE EXTRACTOR DE POLVO/ASPIRADORA EN SECO DE 2.1 GALONES CON FILTRO HEPA INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOILLAS (36V), AWS[™] (5.0AH)



AWS
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

filtro HEPA

BATERÍA
5.0Ah

3 AÑOS DE GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XCV08Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Motor Sin Escobillas Makita entrega 74 CFM y hasta 75 minutos de duración usando dos baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah




CONVENIENCIA

AWS[™] para comunicación inalámbrica de encendido/apagado con el extractor de polvo



EFICIENCIA

Efficiente sistema de filtración HEPA de tres etapas captura el 99.97% de partículas de .3 micras y más grandes



PRODUCTIVIDAD

Sis. de limpieza de filtro está diseñado para mantener una óptima eficiencia de succión y mayor duración del filtro