



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XDG02Z



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El motor de 4-polos de Makita entrega 26,000 revoluciones por minuto para un esmerilado más rápido
- Diseño de cuello corto de sólo 12-1/8" de largo con batería (no incluida) para maniobrabilidad incrementada
- Diseño de maneral compacto con agarre ahulado suave permite un esmerilado fácil en varias orientaciones
- Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir el escape lejos del usuario
- Interruptor deslizable con fijador de encendido para conveniencia del operador
- Luz L.E.D. de alerta brinda protección contra sobrecarga del motor debido al exceso de torsión y alerta de recarga de batería baja

### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro Máx. del Disco</b> .....	1-1/2"
<b>Batería</b> .....	LXT® Litio-Ion de 18V
<b>Cople</b> .....	1/4"
<b>Velocidad Sin Carga</b> .....	26,000 RPM
<b>Fijador de Encendido</b> .....	Sí
<b>Fijador de Apagado</b> .....	No
<b>Longitud Total</b> .....	12-1/8"
<b>Peso Neto (con la batería)</b> .....	3.8 lbs.
<b>Código UPC</b> .....	088381-843539

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Collet de 1/4" (763673-7)
- Tuerca (763668-0)
- Llave de Tuercas (781039-9)

## ESMERILADORA DE PUNTA COMPACTA DE 1/4" INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V, SÓLO HERRAMIENTA



### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### MANIOBRABILIDAD

Diseño de cuello corto de sólo 12-1/8" de largo para maniobrabilidad incrementada



#### DISEÑO

Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir el escape lejos del usuario



#### ERGONOMÍA

Diseño de maneral compacto con agarre ahulado suave



#### TECNOLOGÍA

Luz L.E.D. de alerta brinda protección contra sobrecarga del motor y alerta de recarga de batería baja

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Punta Redonda de 1/4" para Rectificador (741617-7)
2. Punta Cónica de 1/4" para Rectificador (741616-9)
3. Piedra para Rectificar (794217-2)
4. Empuñadura Lateral (192985-5)
5. Collet de 1/8" (763672-9)

