



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XLS01T

# LXT BRUSHLESS

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Entrega hasta 35 minutos de tiempo de duración, utilizando discos abrasivos de grano 120 con una batería LXT® de 18V 5.0Ah
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, permitiendo que el Motor BL™ funcione en frío y más eficientemente para una vida más larga
- Cabeza giratoria altamente flexible permite una maniobrabilidad incrementada a través de varias orientaciones sobre la pared
- Control de Velocidad Constante aplica constantemente potencia adicional a el motor para mantener la velocidad bajo carga
- Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (número de parte 198901-5) vendido por separado
- Disco de control de velocidad variable permite el ajuste manual de RPM (1,000-1,800) para igualar la velocidad a la aplicación
- El inicio suave reprime la reacción de arranque para arranques más suaves y una vida más larga del engranaje
- El sensor de sobrecarga está diseñado para alertar cuando carga excesiva es aplicada y protege contra daño debido al sobrecalentamiento

### ESPECIFICACIONES

Tamaño de Almohadilla (redonda)	8-1/4"
Tamaño de Disco Abrasivo	9"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	1,000 - 1,800 RPM
Dial de Control de Velocidad Variable	Sí
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Vibración (m/s <sup>2</sup> )	2.5
Nivel de Ruido (decibeles)	75 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	59-3/4" x 10-1/4" x 10-3/4"
Peso Neto (con la batería)	10.7 lbs.
Peso del Envío	32.86 lbs. (XLS01T)
Peso del Envío	27.74 lbs. (XLS01Z)
Código UPC	088381-883054 (XLS01T)
Código UPC	088381-883009 (XLS01Z)

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Lijadora de 9" para Tabla-Roca LXT® de 18V Sin Escobillas, Capacitada para AWS™ (XLS01Z)
- (2) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Amohadilla de Respaldo de 9" Redonda para Lijado, Engancha y Enlaza, Suave (199939-3)
- Disco Abrasivo Redondo de 9", Engancha y Enlaza, Grano 120
- Maleta de 46" para Contratista (195638-5)
- Maleta y Cubierta
- Llave Hexagonal 5

### PRODUCTOS RELACIONADOS

#### Juego de Agarradera de Extensión, XLS01




Permite un alcance adicional más largo de 22-3/4" que la longitud extendida normal para pulido de paredes elevadas y techos

#### Extractor de Polvo en Seco con Filtro HEPA de 4 Galones LXT® de 18V X2 Sin Escobillas (36V), AWS™ (XCV16ZX)



#### Disco Abrasivo Redondo de 9", Engancha y Enlaza

- Grano 40, Paq. c/25 (B-68535)
- Grano 80, Paq. c/25 (B-68541)
- Grano 120, Paq. c/25 (B-68557)
- Grano 180, Paq. c/25 (B-68563)
- Grano 320, Paq. c/25 (B-68579)



#### Amohadilla de Respaldo de 9" Redonda para Pulido, Engancha y Enlaza

- Fuerte (199938-5)
- Suave (199939-3)
- Medio (199940-8)



## JUEGO DE LIJADORA DE 9" PARA TABLA-ROCA INALÁMBRICA LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS, CAPACITADA PARA AWS™ (5.0AH)



**AWS**  
CAPABLE

BATERIA  
5.0Ah

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
LITHIUM-ION  
HERRAMIENTA  
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XLS01Z

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO




#### RENDIMIENTO

Motor BL™ Sin Escobillas de accionamiento directo para incrementada eficiencia de lijado y mantenimiento reducido



#### MANEJO DE POLVO

AWS™ utiliza Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herram. y el extractor de polvo



#### CAPACIDAD

Tubo de extensión ajustable se retrae para espacios reducidos y se extiende para alcanzar áreas elevadas



#### DISEÑO

Removible escobilla para polvo con ruedas para fácil deslizamiento que permiten un lijado fluido al ras de la pared