



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XML09PT1

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sin gasolina, emisiones, mezcla de aceite o arranque manual
- Cubierta de acero de grado comercial resiste la corrosión para aplicaciones demandantes
- Autopropulsado con velocidad variable (1.5 MPH - 3 MPH)
- Sistema de muelle de 4 baterías para 2 veces mas tiempo de duración
- Opera al usar 2 baterías LXT[®] de 18V con la opción de insertar 2 baterías adicional para tiempo de duración extendidos
- Corta sin parar hasta 2 millas al usar (4) baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah
- Diseño 3-en-1 permite la operación de cubierta de restos orgánicos, embolsado, o descarga lateral
- Motor BL[™] sin Escobillas entrega hasta 2,800 RPM para cortes más rápidos

ESPECIFICACIONES

Anchura de Corte	21"
Anchura de Cubierta	22"
Rango de altura de corte	1-1/4" - 4"
Velocidad Máxima (RPM)	2,800
Capacidad de la bolsa (bushels)	2
Dimensiones (LxAxA)	68-1/2" x 23-1/4" x 43-1/4"
Código UPC (XML09PT1)	088381-725736
Código UPC (XML09Z)	088381-897051

EQUIPO ESTÁNDAR

XML09PT1

- Navaja de 21" para Cortacésped (191D52-7)
- Conector para Acolchadora (127550-1)
- Bolsa Atrapa Pasto (127504-8)
- 4 Batería LXT[®] Litio-ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Litio-ion de 18V (DC18RD)

XML09Z

- Navaja de 21" para Cortacésped (191D52-7)
- Conector para Acolchadora (127550-1)
- Bolsa Atrapa Pasto (127504-8)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de Desbrozadora de Cordel LXT[®] de 18V X2 sin Escobillas (36V) (XRU15PT1)
2. Juego de Cbz. de Pot. con Eje de Acoplamiento LXT[®] 18V X2 Sin Escob. (36V) c/ Acc. de Desbrozadora (XUX01M5PT)
3. Juego de Sopladora LXT[®] Litio-ion de 18V sin Escobillas (XBU03SM1)
4. Juego de Sopladora LXT[®] de 18V X2 Sin Escobillas (36V) con 4 Baterías (XBU02PT1)
5. Juego de Cortasetos de 24" LXT[®] de 18V sin Escobillas (XHU07T)

JUEGO DE CORTACÉSPED COMERCIAL AUTOPROPULSADO DE 21" INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 (36V) SIN ESCOBILLAS CON 4 BATERÍAS (5.0AH)



5.0Ah
BATTERY

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XML09Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



DURABILIDAD

Cubierta de aluminio de grado comercial que resiste la corrosión para aplicaciones demandantes



DURACIÓN

Sistema de muelle de 4 baterías para 2 veces mas tiempo de duración



VERSATILIDAD

Autopropulsado con velocidad variable (1.5 MPH - 3 MPH)



DISEÑO

Diseño 3-en-1 permite la operación de cubierta de restos orgánicos, embolsado, o descarga lateral