



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XPG01SR1



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Modo de Velocidad Automática aplica grasa a variar la velocidad del flujo para igualar la resistencia a la parte que se están engrasando
- Gatillo de velocidad variable que permite al usuario ajustar el flujo de descarga
- Botón fijador de encendido para conveniencia del usuario durante períodos de trabajo más largos
- Manguera flexible de 47-1/4" ofrece más acceso a accesorios difíciles de alcanzar
- La válvula de purga de aire asiste en cebar la bomba más rápido
- Luces L.E.D. gemelas integradas con interruptores separados ayuda a localizar accesorios difíciles de localizar en condiciones de poca luz
- Sólo ésa 11.3 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
- Diseño erguido y correa para el hombro proporciona comodidad incrementada en el trabajo

ESPECIFICACIONES

Voltaje	18V
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Presión Máxima	10,000 PSI
Velocidad Máxima de Flujo	10 fl. oz./min
Interruptor de Fijador de Encendido	• Sí
Luz LED	• Sí
Peso Neto (con la batería)	11.3 lbs.
Código UPC (XPG01SR1)	088381-734363
Código UPC (XPG01Z)	088381-886857

EQUIPO ESTÁNDAR

XPG01SR1

- Cargador LXT® Litio-Ion de 18V (DC18SD)
- Batería Compact LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
- Cilindro de Grasa de 400g (191B12-7)
- Manguera Flexible de 47-1/4" para Pistola de Grasa con Coupler (191A79-9)

XPG01Z

- Cilindro de Grasa de 400g (191B12-7)
- Manguera Flexible de 47-1/4" para Pistola de Grasa con Coupler (191A79-9)

JUEGO DE PISTOLA DE ENGRASADO LXT® LITIO-ION DE 18V (2.0Ah)



LED BATERÍA
2.0Ah



TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XPG01Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



POTENCIA

Potente motor entrega hasta 10,000 PSI de Máxima presión



TECNOLOGÍA

El modo de Velocidad Automática aplica grasa al variar la velocidad de flujo de manera automática



CONTROL

Presenta dos modos de velocidad; Bajo y Velocidad Automática para mejor control



VELOCIDAD

Máximo nivel de flujo de 10 oz. por minuto para trabajo más rápido

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Llave de Impacto de 1/2" de 4 Vel. y Torsión Media LXT® de 18V BL™ c/Yunque de Anillo de Fricción (XWT17Z)
2. Llave de Impacto de 1/2" de 4 Velocidades y Torsión Media LXT® de 18V BL™ c/Yunque de Retención (XWT18Z)
3. Llave de Impacto 1/2" de Alta Torsión LXT® 18V sin Escobillas (XWT08Z)
4. Llave de Impacto de 3/4" de Alta Torsión LXT® 18V sin Escobillas (XWT07Z)
5. Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)

