



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XPS02ZU

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Accionada por dos baterías LXT[®]; la tecnología LXT[®] X2 entrega más poder, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable (baterías no incluidas)
- El Motor BL™ Sin Escobillas electrónicamente controlado entrega 6,300 RPM de máximo rendimiento y 50% más tiempo de duración por carga
- Ideal para cortar grandes paneles de madera y otros materiales incluyendo melamina y MDF, aluminio, y Corian[®] con navajas opcionales para material específico (incluye cuchilla para madera, otras cuchillas se venden por separado)
- Sistema Inalámbrico de Arranque Automático (AWS) utiliza la tecnología Bluetooth™ para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y el extractor de polvo opcional
- El tope de profundidad permite un primer corte preliminar de 2mm (5/64") a 3mm (7/64") para ser realizado antes de atravesar todo el material para obtener un corte limpio y libre de astillas
- Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta la velocidad de corte y torsión durante el proceso de corte para óptimo rendimiento
- Corte cercano a la pared (11/16") para una amplia variedad de aplicaciones
- Gran capacidad de corte (2-3/16" a 90°; y 1-9/16" a 45°)
- Capacidad de bisel de (-1° a 48°) y topes positivos a 22.5° y 45°

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la Hoja	6-1/2"
Eje (mm)	20 mm
Capacidad Máx. de Corte (a 90°)	2-3/16"
Capacidad Máx. de Corte (a 45°)	1-9/16"
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	2,500 - 6,300 RPM
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Longitud Total	13-5/8"
Peso Neto (con la batería)	11.2 lbs.
Peso del Envío	13.2 lbs.
Código UPC	088381-851695
Sistema Inalámbrico de Inicio Automático (AWS)	Sí
Tipo de Potencia	Inalámbrica

EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja de 6-1/2" P. C., 56T para Sierra de Descenso Inalámbrico, Madera, MDF. (B-57342)
- Llave Hex (783203-8)
- Unidad Inalámbrica

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS (XCV08Z)
2. Sierra de Inglete de 10" Compuesta de Doble-Bisel de Corredora LXT[®] de 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XSL04ZU)
3. Riel Guía de 55" (194368-5)
4. Juego Combinado Sub-Compacto de 3-Pz. LXT[®] de 18V Sin Escobillas (CX300RB)
5. Juego de Buriladora Compacta LXT[®] Litio-Ion de 18V Sin Escobillas (XTR01T7)

SIERRA CIRCULAR DE DESCENSO DE 6-1/2" INALÁMBRICA LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBIILLAS (36V), CON AWS, SÓLO HERRAMIENTA



AWS
AUTO-START WIRELESS SYSTEM

3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



TECNOLOGÍA

Sistema Inalámbr. de Arranque Aut. (AWS) para inalámbrico encendido/apagado entre la herram. y el extractor de polvo



VELOCIDAD

Control de velocidad variable (2,500 - 6,300 RPM) para rendimiento óptimo en una variedad de materiales



EXACTITUD

Soporte dual de bisel al frente y atrás para proporcionar rigidez adicional y cortes biselados precisos y exactos



DISEÑO

Bisel deslizable en la base se enlaza el riel guía (se vende por separado) en corte biselado para estabilidad

