



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH07PTU

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Dos baterías LXT[®] de 18V producen la potencia y tiempo de duración para demandas con cable sin dejar la plataforma LXT[®] de 18V
- El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completa los trabajos más desafiantes
- Sistema Inalámbrico de Arranque Automático (AWS) utiliza la tecnología Bluetooth[™] para comunicación inalámbrica de encendido/ apagado entre la herramienta y el extractor de polvo
- El inicio suave modera la reacción de arranque para mayor control y mejor precisión
- La Tecnología Anti-Vibración (AVT[®]) es un sistema sincronizado de tres componentes que reduce la vibración de manera efectiva resultando en un bajo 5m/s2
- 2 modos de operación: "Sólo Desportillar" o "Martilleo con Rotación"

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Máx. Capacidad (perforación de hormigón) | 1-9/16" |
| Rango Óptimo (perforación de hormigón) | 5/8" - 1-1/4" |
| Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central) | 4-1/8" |
| Energía de Impacto (ft.lbs.) | 8.4 |
| Energía de Impacto | 11.4 J |
| Golpes por Minuto (velocidad variable) | 1,450 - 2,900 BPM |
| Velocidad Sin Carga (velocidad variable) | 250 - 500 RPM |
| Control de Vibración | Sí |
| Vibración (m/s²) | 5 |
| Batería | 2X LXT [®] Litio-Ion de 18V |
| Longitud Total | 18-5/8" |
| Peso Neto | 16.8 lbs. |
| Tipo de Broca | Acepta SDS-MAX |
| Código UPC (XRH07PTU) | 088381-856188 |
| Código UPC (XRH07ZKU) | 088381-856164 |

EQUIPO ESTÁNDAR

- Sólo Herramienta (XRH07ZKU)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Dual Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Ensamblaje de Empuñadura Lateral
- Varilla de Profundidad
- Grasa para Broca

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de Accesorio para Extracción de Polvo, SDS-MAX, Taladrado/Demolición (196537-4)
2. Extractor de Polvo/ Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] de 18V X2 (36V), con AWS
3. Broca Sacanúcleos de una Pza. de 4" x 22", SDS-MAX (T-00636)
4. Puntero de 12" SDS-MAX (751423-A)
5. Broca de 1-1/2" x 23" SDS-MAX, 4-Filos (T-00474)

**JUEGO DE ROTOMARTILLO DE 1-9/16" ADVANCED
AVT[®] INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN
ESCOBILLAS X2 (36V), ACEPTA BROCAS SDS-MAX,
CON AWS (5.0AH)**



También disponible como sólo herramienta: XRH07ZKU

**3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY**

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO




RENDIMIENTO

Motor BL[™] Sin Escobillas entrega 8.4 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes



MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con Juego de Accesorio para Polvo de Makita opcional



TECNOLOGÍA

AWS para comunicación inalámbrica de encendido/apagado con el extractor de polvo



CONVENIENTE

Embrague limitador de torsión diseñado para liberar los engranes automáticamente si la broca se atasca