



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH11Z

LXT® X2 18V + 18V 36V BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-980 RPM, 0-5,000 BPM and 2.3 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- Auto-Start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y el extractor de polvo
- Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (no. de parte 198901-5) se vende por separado
- Anti-Vibration Technology (AVT®) es un sistema neutralizador de equilibrio interno activo diseñado para reducir la vibración para comodidad incrementada
- Mango trasero con absorción de vibración y empuñadura lateral para reducir aún más la vibración e incrementar la comodidad en el trabajo
- Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en los engranes liberando los engranes automáticamente si la broca se atasca
- El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completa los trabajos más desafiantes

ESPECIFICACIONES

Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1-1/8"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	3/16" - 5/8"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)	2-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	2.3
Energía de Impacto (Joules)	3.2 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 5,000 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 980 RPM
Control de Vibración	Sí
Vibración (m/s ²)	9.5
Batería	2X LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud Total	15-7/8"
Peso Neto (con la batería)	11.2 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Código UPC	088381-861977

EQUIPO ESTÁNDAR

- Empuñadura Lateral
- Calibre de Profundidad
- Broquero de 1/2" para Taladro

**ROTOMARTILLO DE 1-1/8" AVT® INALÁMBRICO
LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V),
ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, AFT®, CAPACITADA
PARA AWS™, SÓLO HERRAMIENTA**

AFT®



**3
YEAR
WARRANTY**
**LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY**

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

La tecnología LXT® X2 entrega hasta 140 agujeros de 1/2" x 2-3/8" por carga usando dos baterías LXT® de 18V 5.0Ah (baterías no incluidas)



CONTROL

AFT® apaga el motor si la rotación del disco es forzada a parar repentinamente



MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con Accesorio Extractor de Polvo opcional que cumple con la Tabla 1 de OSHA



VERSATILIDAD

Broquero de cambio rápido permite la intercambiabilidad de SDS-PLUS a broquero de 1/2" sin llave

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Vaso para Extracción de Polvo (195179-1)
2. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
3. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT® de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS™ (XCV08Z)
4. Accesorio de Extractor de Polvo con Filtro HEPA (DX09)
5. Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61276)

1



2



3



4



5

