



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH12Z

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El extractor opcional es activado por la herramienta y accionado por un motor de aspa de ventilador independiente para mantener el rendimiento de succión de polvo de concreto
- Eficiente sistema de filtración HEPA captura el 99.97% de las partículas de .3 micras o más grandes
- El embrague limitador de torsión previene daños al liberar automáticamente los engranes en caso de que la broca se atasque
- Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (número de parte 198901-5) vendido por separado
- Luz L.E.D integrada con encendido/apagado independiente ilumina el área de trabajo
- 3-modos de operación para “Sólo Rotación”, “Martilleo con Rotación” o “Sólo Martilleo” para múltiples aplicaciones
- Pesa sólo 7.5 lbs. con el extractor de polvo y batería (batería no incluida) para fatiga reducida del operador
- Gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación

ESPECIFICACIONES

Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	11/16"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	5/32" - 3/8"
Energía de Impacto	1.7 J
Energía de Impacto (ft.lbs.)	1.2
Vibración (m/s²)	11
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 1,350 RPM
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 5,000 BPM
Batería	LXT [®] Litio-Ion de 18V
Longitud Total	11-7/8"
Peso Neto (con la batería)	7.5 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Código UPC	088381-873758

EQUIPO ESTÁNDAR

- Empuñadura Lateral
- Calibre de Profundidad

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Brazaletes de Sujeción para Acollador (199593-3)
2. Accesorio de Extractor de Polvo con Mecanismo de Limpieza de Filtro HEPA (DX05)
3. Juego de Vaso para Extracción de Polvo (199245-6)
4. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
5. Extractor de Polvo de Mochila de 1/2 Gal. LXT[®] 18V X2 (36V) BL™ c/ Filtro HEPA, Capacitada para AWS™ (XCV10ZX)



ROTOMARTILLO DE 11/16" AVT[®] INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS, ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, CAPACITADA PARA AWS™, SÓLO HERRAMIENTA

AWS[™] CAPABLE



AVT[®]

Anti Vibration Technology

3 YEAR WARRANTY

LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-1,350 RPM, 0-5,000 BPM y 1.2 ft.lbs. de energía de impacto



CONVENIENCIA

AWS™ utiliza Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herra. y el extractor de polvo



MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con opcinal Extractor de Polvo Integrado que cumple con la Tabla 1 de norma OSHA



COMODIDAD

Anti-Vibration Technology (AVT[®]) está diseñada para reducir la vibración para comodidad incrementada