



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH011TWX

# LXT® BRUSHLESS

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El potente motor BL™ sin Escobillas entrega 0-950 RPM, 0-4,700 BPM y 1.7 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- El Motor BL™ sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ trabaje en frío con más eficiencia para más duración de la herramienta
- El extractor está alimentado por un motor separado para mantener el máximo rendimiento de taladrado y proporciona una demora de 2 segundos para ayudar a capturar el polvo restante
- El contenedor transparente para polvo brinda visibilidad necesaria para determinar cuando la caja para polvo necesita ser vaciada
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación para más versatilidad
- Cíncel de Múltiples Posiciones tiene 40 diferentes posiciones para alinear la herramienta cómodamente con la aplicación
- Mango absorbente de vibración probado en el sitio de trabajo protege la carcasa de la batería para durabilidad extra

### ESPECIFICACIONES

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Batería   | LXT® Litio-Ion de 18V               |
| Máx. Capacidad (perforación de hormigón)          | 1"                                  |
| Rango Óptimo (perforación de hormigón)            | 3/16" - 1/2"                        |
| Energía de Impacto (ft.lbs.)                      | 1.7                                 |
| Energía de Impacto                                | 2.4 J                               |
| Golpes por Minuto (velocidad variable)            | 0 - 4,700 BPM                       |
| Velocidad Sin Carga (velocidad variable)          | 0 - 950 RPM                         |
| Filtro HEPA                                       | Sí                                  |
| Capacidad de Polvo del Contenedor                 | 25 agujeros de 5/8"x2" de dimensión |
| Vida del Filtro (reellenos aprox. del contenedor) | 200                                 |
| Control de Vibración                              | No                                  |
| Vibración (m/s <sup>2</sup> )                     | 13.5                                |
| Tipo de Broca                                     | Acepta SDS-PLUS                     |
| Longitud Total                                    | 17-1/2"                             |
| Peso Neto (con la batería)                        | 10.2 lbs.                           |
| Peso del Envío                                    | 19.3 lbs.                           |
| Código UPC  | 088381-882989                       |

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Rotomartillo de 1" LXT® de 18V Sin Escobillas (XRH01Z)
- 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Accesorio de Extractor de Polvo con Mecanismo de Limpieza de Filtro HEPA (DX06)
- Mango Lateral (158057-6)
- Medidor de Profundidad (324219-0)
- Maleta de 20" para Contratista (831303-9)

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Filtro HEPA (197556-3)
2. Rotomartillo de 1" LXT® de 18V sin Escobillas, c/ Accesorio de Extractor de Polvo HEPA (XRH01ZWX)
3. Juego de Rotomartillo de 1-1/8" AVT® LXT® de 18V X2 sin Escobillas (36V), AFT®, Capacitada para AWS™ (XRH10PTW)
4. Broca de 1/4" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61020)
5. Broca de 3/8" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61070)

## JUEGO DE ROTOMARTILLO DE 1" INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBIllAS, ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, C/ ACCESORIO DE EXTRACTOR DE POLVO HEPA (5.0Ah)




COMPATIBILIDAD  
CON LA TABLA 1 1926.1153 DE  
**OSHA**

BATERÍA  
5.0Ah

**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
LITHIUM-ION  
HERRAMIENTA  
Y BATERÍA


TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XRH01ZWX

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO




#### MANEJO DE POLVO

Cumple con Tabla 1 de OSHA, el extractor de polvo a bordo tiene mecanismo de limpieza en filtro para succión óptima



#### CONVENIENCIA

El motor sin Escobillas entrega 1.7 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes



#### EFICIENCIA

El eficiente sistema de filtración HEPA captura el 99.97% de las partículas de .3 micrones y más grandes



#### DURABILIDAD

El embrague limitador de torsión previene daños al liberar automáticamente los engranes si la broca se atasca