



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH08PTW

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-980 RPM, 0-5,000 BPM and 2.3 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- Mango trasero con absorción de vibración y empuñadura lateral para reducir aún más la vibración e incrementar la comodidad en el trabajo
- Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en los engranes liberando los engranes automáticamente si la broca se atasca
- El freno eléctrico permite que la herramienta sea reposicionada rápidamente para productividad máxima
- El control de velocidad variable y gatillo le permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación
- Luz L.E.D. integrada con un interruptor independiente de encendido/apagado para iluminar el área de trabajo
- Mango ergonómico con agarradera suave y gatillo para 2-dedos brindan mayor comodidad en el trabajo
- Operación de 3-modos para "Solo Rotación", "Martilleo con Rotación" o "Solo Martilleo" para múltiples aplicaciones

ESPECIFICACIONES

Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1-1/8"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	3/16" - 5/8"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)	2-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	2.3
Energía de Impacto	3.2 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 5,000 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 980 RPM
Control de Vibración	Sí
Vibración (m/s²)	9
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Longitud Total	14-3/4"
Peso Neto (con la batería)	10.8 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Código UPC (XRH08PTW)	088381-878333
Código UPC (XRH08Z)	088381-857932

EQUIPO ESTÁNDAR

- XRH08Z - Sólo Herramienta
- Accesorio de Extractor de Polvo con Filtro HEPA (DX08)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Empuñadura Lateral
- Calibre de Profundidad
- Maleta

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Vaso para Extracción de Polvo (195173-3)
2. Extractor de Polvo/Aspiradora de Mochila LXT[®] 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XCV05ZX)
3. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] 18V X2 (36V) (XCV04Z)
4. Broca de 3/8" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61254)
5. Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61276)

JUEGO DE ROTOMARTILLO DE 1-1/8" AVT[®] INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V), ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, C/ EXTRACTOR DE POLVO HEPA (5.0AH)

OSHA **COMPLIANT**



BATERIA
5.0Ah

3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY


También disponible como sólo herramienta: XRH08Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

La tecnología LXT[®] X2 entrega hasta 140 agujeros de 1/2" x 2-3/8" por carga usando dos baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah




COMODIDAD

AVT[®] es un sistema neutralizador de equilibrio interno diseñado para reducir la vibración



MANEJO DE POLVO

Extractor de polvo que cumple con la Tabla 1 de OSHA cuenta con un mec. de limpieza de filtro para óptima succión



POTENCIA

El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional para mantener la velocidad bajo carga