



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH08PT

**LXT<sup>®</sup> X2 18V + 18V 36V  
BRUSHLESS**

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-980 RPM, 0-5,000 BPM and 2.3 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- Mango trasero con absorción de vibración y empuñadura lateral para reducir aún más la vibración e incrementar la comodidad en el trabajo
- Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en los engranes liberando los engranes automáticamente si la broca se atasca
- El control de velocidad variable y gatillo le permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación
- Luz L.E.D. integrada con un interruptor independiente de encendido/apagado para iluminar el área de trabajo
- Mango ergonómico con agarradera suave y gatillo para 2-dedos brindan mayor comodidad en el trabajo

### ESPECIFICACIONES

<b>Máx. Capacidad (perforación de hormigón)</b> .....	1-1/8"
<b>Rango Óptimo (perforación de hormigón)</b> .....	3/16" - 5/8"
<b>Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)</b> .....	2-1/8"
<b>Energía de Impacto (ft.lbs.)</b> .....	2.3
<b>Energía de Impacto</b> .....	3.2 J
<b>Golpes por Minuto (velocidad variable)</b> .....	0 - 5,000 BPM
<b>Velocidad Sin Carga (velocidad variable)</b> .....	0 - 980 RPM
<b>Control de Vibración</b> .....	Sí
<b>Vibración (m/s<sup>2</sup>)</b> .....	9
<b>Batería</b> .....	2X LXT <sup>®</sup> Litio-Ion de 18V
<b>Longitud Total</b> .....	14-3/4"
<b>Peso Neto (con la batería)</b> .....	10.8 lbs.
<b>Tipo de Broca</b> .....	Acepta SDS-PLUS
<b>Tipo de Potencia</b> .....	Inalámbrica
<b>Código UPC (XRH08Z)</b> .....	088381-857932
<b>Código UPC (XRH08PT)</b> .....	088381-865142

### EQUIPO ESTÁNDAR

- XRH08Z - Solo Herramienta
- (2) Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Empuñadura Lateral
- Calibre de Profundidad
- Maleta

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Accesorio de Extractor de Polvo con Filtro HEPA (DX08)
2. Vaso para Extracción de Polvo (195173-3)
3. Extractor de Polvo/Aspiradora de Mochila LXT<sup>®</sup> 18V X2 Sin Escobillas (36V) (XCV05ZX)
4. Extractor de Polvo/Aspiradora en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT<sup>®</sup> 18V X2 (36V) (XCV04Z)
5. Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61276)

## JUEGO DE ROTOMARTILLO DE 1-1/8" AVT<sup>®</sup> INALÁMBRICO LXT<sup>®</sup> LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V), ACEPTA BROCAS SDS-PLUS (5.0AH)

**AVT<sup>®</sup>**  
Anti Vibration Technology



BATERÍA  
5.0Ah

**3**  
YEAR  
WARRANTY  
LITHIUM-ION  
TOOL & BATTERY


También disponible como sólo herramienta: XRH08Z

### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### RENDIMIENTO

La tecnología LXT<sup>®</sup> X2 entrega hasta 140 agujeros de 1/2" x 2-3/8" por carga usando dos baterías LXT<sup>®</sup> de 18V 5.0Ah




#### COMODIDAD

AVT<sup>®</sup> es un sistema neutralizador de equilibrio interno diseñado para reducir la vibración



#### MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con Extractor de Polvo a bordo opcional que cumple con la Tabla 1 de la norma OSHA



#### POTENCIA

El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional para mantener la velocidad bajo carga