



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH10Z

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor BL™ Sin Escobillas entrega 0-980 RPM, 0-5,000 BPM and 2.3 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- Auto-Start Wireless System (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y el extractor de polvo
- Capacitada para AWS™ con Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (no. de parte 198901-5) se vende por separado
- Mango trasero con absorción de vibración y empuñadura lateral para reducir aún más la vibración e incrementar la comodidad en el trabajo
- Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en los engranes liberando los engranes automáticamente si la broca se atasca
- El control de velocidad constante automáticamente aplica potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga y completa los trabajos más desafiantes

ESPECIFICACIONES

Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1-1/8"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	3/16" - 5/8"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central)	2-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	2.3
Energía de Impacto	3.2 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 5,000 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 980 RPM
Control de Vibración	Sí
Vibración (m/s²)	9
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Longitud Total	14-3/4"
Peso Neto (con la batería)	9.9 lbs.
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Código UPC	088381-861939

EQUIPO ESTÁNDAR

- Empuñadura Lateral
- Calibre de Profundidad

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
2. Accesorio de Extractor de Polvo con Filtro HEPA (DX08)
3. Vaso para Extracción de Polvo (195173-3)
4. Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] de 18V X2 Sin Escob. (36V), con AWS™ (XCV08Z)
5. Broca de 1/2" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos, Paq. c/10 (B-61276)

**ROTOMARTILLO DE 1-1/8" AVT[®] INALÁMBRICO
LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V),
ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, AFT[®], CAPACITADA
PARA AWS™, SÓLO HERRAMIENTA**

AFT[®]




**3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY**

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO

La tecnología LXT[®] X2 entrega hasta 140 agujeros de 1/2" x 2-3/8" por carga usando dos baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah



COMODIDAD

AVT[®] es un sistema neutralizador de equilibrio interno diseñado para reducir la vibración



MANEJO DE POLVO

Capacidad de extracción de polvo con Accesorio Extractor de Polvo opcional que cumple con la Tabla 1 de OSHA



CONTROL

AVT[®] es un sistema neutralizador de equilibrio interno diseñado para reducir la vibración

