

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XSLO6PT



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Accionada por dos baterías LXT®; la tecnología LXT® X2 entrega más potencia, velocidad y tiempo de duración sin las molestias del cable
- El Motor BL™ de Makita con control electrónico entrega 4,400 RPM para cortes más rápidos y lisos
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ trabaje en frío con más eficiencia para mayor duración de la herramienta
- La tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta velocidad y torsión durante la operación para un rendimiento óptimo
- Puerto dual de recolección de polvo provee excelente rendimineto de extracción de polvo
- Ingletes de 0-60° izquierda y derecha; biseles de 0-48° izquierda y derecha
- Sistema integrado de barrera alta de 4-3/4" para rigidez y cortes más precisos de inglete y bisel
- Topes positivos de inglete a: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, y 60° a izquierda y derecha
- · Freno eléctrico para máxima productividad

ESPECIFICACIONES

Tipo de Potencia	Inalámbrica
	2X LXT® Litio-lon de 18V
Diámetro de la Hoja	
Eje	5/8"
Capacidad Máx. de Corte (inglete	
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 45°, L/R)2-13/16" x 8-1/2"	
Máx. Velocidad Sin Carga	4,400 RPM
Freno Eléctrico	Sí
Láser Guía	Sí
Soporte Incluido	No
Dimensiones (LxAxA)	31-3/4" x 25-3/8" x 26"
Peso Neto (con la batería)	60.2 lbs.
Peso del Envío	80.483 lbs.
Peso del Envío	71.045 lbs.
Código UPC (XSL06PT)	088381-851305
Código UPC(XSL06Z)	088381-851299
- ,	

EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Tornillo de Banco Vertical (122854-6)
- Bolsa para Polvo (122852-0)
- Escuadra (762001-3)
- Llave Hex. XSL06 (781044-6)

JUEGO DE SIERRA DE INGLETE DE 10" COMPUESTA DE DOBLE-BISEL DE CORREDERA LXT® LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBILLAS (36V) (5.0AH) CON LÁSER



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



CAPACIDAD

Corta hasta 6-5/8" corona (anidada), 5-1/4" cenefa (vertical), y 4x12 corte transversal a 90°



DISEÑO

Sis. único de 2-Rieles de Dsl.de Aluminio ofrece reducción de marcas y una operación al ras contra una pared



PRODUCTIVIDAD

La tecnología LXT® X2 entrega hasta 334 cortes por carga usando dos baterías de 5.0Ah en madera de 2x4 SPF



CONVENIENTE

Seguro de bisel frontal para operación conveniente

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Hoja de 10" x 5/8" de Sierra Inglete 40T Micro-Pulido (A-93669)
- 2. Hoja de Sierra Inglete de 10" x 5/8" 60T Micro-Pulido (A-93675)
- 3. Juego de Topes para Molduras de Corona (192628-9)
- 4. Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)
- 5. Aspiradora de 12 Galones Mojado/Seco (VC4710)

