



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XT1501



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" de 2-velocidades variables (0-600 y 0-1,900 RPM) con motor Makita de 4-polos entrega 480 in.lbs. de Máxima Torsión y pesa solo 4.0 lbs. con batería
- Sierra Circular de 6-1/2" produce 3,700 RPM para un corte y rasgado más rápido de madera y solo pesa 7.3 lbs. con batería
- Sierra Alternativa proporciona 0-2,800 SPM con cambios de navaja "sin llave" y solo pesa 8.3 lbs. con batería
- Atornillador de Impacto con velocidad variable (0-2,900 RPM y 0-3,500 IPM) proporciona 1,460 in.lbs. de Máxima Torsión y solo pesa 2.8 lbs. con batería
- Esmeriladora Angular/ Cortadora de 4-1/2" Sin Escobillas entrega 8,500 RPM y solo pesa 5.5 lbs. con batería
- Llave de Impacto de 1/2" entrega 170 ft.lbs. de Máxima Torsión y sólo pesa 3.8 lbs. con batería

ESPECIFICACIONES

Cantidad de Herramientas	15
Voltaje	18V
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Tiempo de Carga de la Batería (minutos)	30
Peso del Envío	99 lbs.
Código UPC	088381-828697

EQUIPO ESTÁNDAR

- Martillo Taladro-Atornillador 1/2" LXT® de 18V (XPH10Z)
- Atornillador de Impacto LXT® de 18V (XDT11Z)
- Sierra Alternativa LXT® de 18V (XRJ04Z)
- Sierra Circular de 6-1/2" LXT® de 18V (XSS02Z)
- Esmeriladora Angular/Cortadora de 4-1/2" LXT® de 18V Sin Escobillas (XAG03Z)
- Llave de Impacto de 1/2" LXT® de 18V (XWT04Z)
- Llave de Impacto de 1/2" LXT® de 18V (XWT05Z)
- Rotomartillo de 7/8" LXT® de 18V (XRH04Z)
- Atornillador para Tabla-Roca de 4,000 RPM LXT® de 18V Sin Escobillas (XSF03Z)
- Taladro Angular de 3/8" LXT® de 18V (XAD01Z)
- Farol/Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML806)
- Linterna de Xenón LXT® de 18V (DML185)
- Sopladora LXT® de 18V (DUB182Z)
- Radio LXT® de 18V para el Sitio de Trabajo (XRM05)
- Sierra de 5-3/8" para Metal LXT® de 18V (XSC01Z)
- (4) Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B)
- (2) Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Maleta c/ Ruedas (831269-3)
- Maleta de 23" para Contratista (831284-7)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de Brocas de Atornillador de 50 Pzas. ImpactX™ (A-98348)
2. Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
4. Cargador Dual Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
5. Ventilador de 13" LXT® de 18V para el Sitio de Trabajo (DCF300Z)

JUEGO COMBINADO DE 15-PZ. LXT® LITIO-ION DE 18V (3.0AH)



BATERIA
3.0Ah



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



MARTILLO TALADRO

Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" de 2-vel. variables con motor Makita de 4-polos que produce 480 in.lbs.



INNOVACIÓN

Star Protection Computer Controls™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Atornillador de Impacto con Velocidad Variable (0-2,900 RPM y 0-3,500 IPM) brinda 1,460 in.lbs. de Máxima Torsión



TECNOLOGÍA

El cargador se comunica con el chip de la batería controlando activamente corriente, voltaje y temperatura

