



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XT281S

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas es controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía en la batería hasta un 50% para mayor duración por carga
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ trabaje en frío con más eficiencia para mayor duración de la herramienta
- El Motor BL™ Sin Escobillas controlado electrónicamente usa la energía de manera eficiente para igualar la torsión y RPM según las demandas cambiantes de la aplicación
- Taladro-Atornillador de 1/2" con 2-velocidades variables (0-500 y 0-1,900 RPM) con un Motor BL™ Sin Escobillas que entrega 440 in.lbs. de Máxima Torsión; pesa sólo 3.6 lbs. con batería
- Atornillador de Impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) con un Motor BL™ Sin Escobillas que entrega 1,500 in.lbs. de Máxima Torsión; pesa sólo 3.3 lbs. con batería
- El Taladro-Atornillador y Atornillador de Impacto cuentan con Extreme Protection Technology (XPT™) la cual está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en condiciones severas

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cantidad de Herramientas | 2 |
| Voltaje | 18V |
| Batería | LXT [®] Litio-Ion de 18V |
| Tiempo de Carga de la Batería (minutos) | 30 |
| Peso del Envío | 11 lbs. |
| Código UPC | 088381-878142 |

EQUIPO ESTÁNDAR

- Taladro-Atornillador de 1/2" Compact LXT[®] Litio-Ion de 18V Sin Escobillas (XFD13Z)
- Atornillador de Impacto LXT[®] 18V Sin Escobillas (XDT13Z)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 3.0Ah (BL1830B)
- Cargador LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18SD)
- Maleta (832035-1)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RC)
2. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
3. Batería Compact LXT[®] Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
4. Juego de Brocas de 38 Pzas. para Torsión Impact GOLD[®] (B-52370)
5. Juego de 9-Pz. de Dados de 3/8" Impact GOLD[®] c/ Adaptador de Dado Inclinado (B-34833)

JUEGO COMBINADO DE 2-PZ. INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (3.0Ah)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



TALADRO- ATORNILLADOR

Taladro-Atornillador de 1/2" (0-500 y 0-1,900 RPM) con Motor BL™ Sin Escobillas entrega 440 in.lbs. de Máx. Torsión



EFICIENCIA

Eficiente Motor BL™ Sin Escob. optimiza el uso de energía en la batería hasta un 50% para mayor duración por carga



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Atornillador de Impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) entrega 1,500 in.lbs. de Máxima Torsión



INNOVACIÓN

Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua

1

2

3

4

5

