



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XT446T

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El eficiente motor Makita BL™ Sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y mayor duración
- Eficiente Motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía igualando la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" con 2-Velocidades Variables (0-500 y 0-2,000 RPM) (0-7,500 y 0-30,000 BPM) entrega 530 in.lbs. de Máxima Torsión; sólo pesa 4.0 lbs. con batería
- Atornillador de Impacto con velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) provee 1,500 in.lbs. de Máxima Torsión; sólo pesa 3.3 lbs. con batería
- La Sierra Circular de 6-1/2" con motor BL™ entrega 5,000 RPM para cortes y rasgados rápidos; corte de 2-1/4" a 90°

ESPECIFICACIONES

Cantidad de Herramientas	4
Voltaje	18V
Batería	LXT [®] Litio-Ion de 18V
Tiempo de Carga de la Batería (minutos)	45
Peso del Envío	26 lbs.
Código UPC	088381-841986

EQUIPO ESTÁNDAR

- Martillo Taladro-Atornillador Compacto LXT[®] de 18V Sin Escobillas (XPH12Z)
- Atornillador de Impacto LXT[®] 18V Sin Escobillas (XDT13Z)
- Sierra Circular de 6-1/2" LXT[®] de 18V Sin Escobillas (XSH03Z)
- Linterna L.E.D. LXT[®] de 18V (DML802)
- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Maleta

JUEGO COMBINADO INALÁMBRICO DE 4-PZ. LXT[®] LITIO-ION DE 18V (5.0AH)



3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



MARTILLO TALADRO

Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" de 2-velocidades variables (0-500 y 0-2,000 RPM) (0-7,500 y 0-30,000 BPM)



SIERRA CIRCULAR

La Sierra Circular de 6-1/2" con motor BL™ entrega 5,000 RPM para cortes y rasgados rápidos; corte de 2-1/4" a 90°



ATORNILLADOR DE IMPACTO

Atornillador de Impacto con velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) provee 1,500 in.lbs. de Máxima Torsión



LINTERNA

Linterna individual L.E.D. de alta luminosidad que proporciona 200 lúmenes; presenta un cabezal de 12 posiciones

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Hoja de 6-1/2" con P.C. - 28T para Sierra de Descenso Inalámbrica (A-99960)
2. Cargador Dual Óptimo Rápido LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
3. Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Juego de Brocas de Atornillador de 50 Pzas. ImpactX™ (A-98348)
5. 5 Brocas Cubiertas de Titanio de 1/4", Entrada de 1/4" Hex (D-35318)

