



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XTU02T

LXT[®] BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ideal para mezclar compuesto para juntas de tabla-roca, yeso, perforar agujeros grandes y más
- Diseño de 2-velocidades variables (0-350 RPM y 0-1,300 RPM) para óptimo control de velocidad y versatilidad de mezclado
- Gatillo de velocidad variable permite al operador ajustar la velocidad al material o la aplicación
- El inicio suave suprime la reacción de arranque para mayor precisión
- Extreme Protection Technology (XPT™) con ingeniería para proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en sitios de trabajo con condiciones severas
- La cobertura de protección ayuda a prevenir la contaminación de la batería de salpicadura de mezcla de compuesto
- Guarda engomada para salpicadura reduce la acumulación de mezcla de compuesto en la herramienta
- Cobertura engomada de gatillo protege al gatillo de salpicadura de mezcla de compuesto
- Botón fijador de gatillo para conveniencia incrementada del operador
- Pesa sólo 6.6 lbs. con batería para comodidad del operador
- Empuñadura lateral para control y comodidad del operador

ESPECIFICACIONES

Velocidad Sin Carga (2 vel. var.)	0 - 350 / 0 - 1,300 RPM
Batería	LXT [®] Lítio-Ion de 18V
Longitud Total	12-1/8"
Peso Neto (con la batería)	6.6 lbs.
Tamaño de Portabrocas	1/2"
Tipo de Portabrocas	Con llave
Arranque Suave	Sí
Velocidad Variable	Sí
Código UPC	088381-876315 (XTU02T), 088381-876261 (XTU02Z)

EQUIPO ESTÁNDAR

XTU02T

- (2) Batería LXT[®] Lítio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT[®] Lítio-Ion de 18V (DC18RC)
- Empuñadura Lateral
- Llave de Broquero
- Maleta

XTU02Z

- Empuñadura Lateral
- Llave de Broquero

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Sierra Circular de 6-1/2" LXT[®] de 18V Sin Escobillas (XSH03Z)
2. Cortadora LXT[®] de 18V (XOC01Z)
3. Multi-Herramienta LXT[®] de 18V (XMT03Z)
4. Sierra de Recorte LXT[®] de 18V (XDS01Z)
5. Juego de Extractor de Polvo en Seco de 2.1 Galones con Filtro HEPA LXT[®] de 18V X2 Sin Escob. (36V) (XCV07PTX)

JUEGO DE MEZGLADOR DE 1/2" INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0AH)



BATERIA
5.0Ah

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XTU02Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



VERSATILIDAD

Gatillo de velocidad variable permite al operador ajustar la velocidad al material o aplicación



CONVENIENCIA

Botón de bloqueo de gatillo para conveniencia incrementada del operador



RENDIMIENTO

Diseño de 2-vel. variables (0-350 RPM y 0-1,300 RPM) para óptimo control de velocidad y versatilidad de mezclado



DISEÑO

La cobertura de protección ayuda a prevenir la contaminación de la batería de salpicadura de mezcla de compuesto

