

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XUXO2SM1X2



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sin gasolina, emisiones, mezcla de aceite o arranques manuales
- Motor BL™ sin Escobillas entrega hasta 7,000 RPM con Accesorio de Desbrozadora de Cordel de 13" y 4,000 RPM con el Accesorio de Cortasetos Articulado de 20"
- Sistema de bloqueo estilo palanca permite instalación y reemplazo rápido y sin herramienta de accesorios
- Botón de velocidad Alta/Baja con gatillo de velocidad variable para manejo de potencia y tiempo de duración
- · Gatillo de velocidad variable para velocidad de corte controlada
- El Accesorio de Desbrozadora de Cordel de 13" incluye cabezal alimentador al contacto de carga rápida que carga línea en segundos en 3 pasos fáciles: alinee, alimente y tuerza
- Accesorio de Cortasetos Articulado de 20" con acción dual, navajas de acero de doble filo para cortes más rápidos
- Accesorio de Cortasetos Articulado de 20" presenta 13 configuraciones de ángulo con un rango de trabajo de 135º para recorte de setos elevados y bajos

ESPECIFICACIONES

Franja de CorteVelocidad Sin Carga (2 vel. var.)	
Eje	M10 x 1.25 LH
Longitud de la Hoja	20"
Golpes por Minuto	4,000 SPM
Peso Neto (con la batería)	9.2 lbs.
Peso del Envío	0 lbs.
Código UPC (XUX02SM1X2)	088381-732123
Código UPC (XUX02Z)	088381-732062

EQUIPO ESTÁNDAR

XUX02SM1X2

- Cabezal de Potencia LXT® de 18V sin Escobillas (XUX02Z)
- Accesorio de Eje de Acoplamiento de 13" para Desbrozadora de Cordel (EM409MP)
- Accesorio de Cortasetos Articulado de 20" con Eje de Acoplamiento (EN401MP)
- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 4.0Ah (BL1840B)
- Cargador LXT® Litio-lon de 18V (DC18SD)

XUX02Z

Cabezal de Potencia LXT® de 18V sin Escobillas (XUX02Z)

JUEGO DE CABEZAL DE POTENCIA INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS CON ACCESORIOS DE DESBROZADORA DE CORDEL DE 13" Y CORTASETOS DE 20" (4.0AH)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



DISEÑO

Sistema de bloqueo estilo palanca permite instalación y reemplazo rápido y sin herramienta de accesorios



DESBROZADORA DE CORDEL

3 pasos fáciles para cargar línea en el cabezal alimentador al contacto: alinee, alimente y tuerza



CONTROL

Botón de velocidad Alta/ Baja con gatillo de velocidad variable para manejo de potencia y tiempo de duración



SESGADORAS

Acción dual, navajas de acero de doble filo con un rango de trabajo de 135° para setos elevados y bajos

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Accesorio para Extensión de Eje de Acoplamiento de 42" (LE400MP)
- 2. Accesorio de Podadora de Altura de 10" con Eje de Acoplamiento (EY401MP)
- 3. Accesorio de Orilladora con Eje de Acoplamiento (EE400MP)
- 4. Accesorio de Cultivador con Eje de Acoplamiento (KR401MP)
- **5.** Accesorio de Cortasetos de 20" de Doble Filo con Eje de Acoplamiento (EN410MP)

