



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT14T

### LXT<sup>®</sup> BRUSHLESS

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El Motor BL™ sin Escobillas entrega 240 ft.lbs. de Máxima Torsión y 430 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno
- Diseño compacto y ergonómico con sólo 5-5/8" de largo
- Interruptor con selección de 4 velocidades (0-1,000 / 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,200 RPM & 0-1,800 / 0-2,600 / 0-3,400 / 0-4,000 IPM) para control de apretado preciso para un amplio rango de aplicaciones
- 3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada
- Función de modo de máxima velocidad reduce la presión en el gatillo para alcanzar velocidad máxima
- El eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente Motor BL™ sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía al igualar la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar en sitios de trabajo con condiciones severas

#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	18V
Batería	LXT <sup>®</sup> Litio-Ion de 18V
Entrada Cuadrada	1/2"
Velocidad Sin Carga (4 vel. var.)	0-1,000/0-1,800/0-2,600/0-3,200RPM
Golpes por Minuto (4 vel. var.)	0-1,800/0-2,600/0-3,400/0-4,000IPM
Torsión Máxima (ft.lbs./N•m)	240 ft.lbs./330 N•m
Torsión de Apriete de Perno (ft.lbs./N•m)	430 ft.lbs./580 N•m
Longitud Total	5-5/8"
Código UPC (XWT14T)	088381-898034
Código UPC (XWT14Z)	088381-897990

#### EQUIPO ESTÁNDAR

- Cargador Óptimo Rápido LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- (2) Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

#### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Juego de 14 Ps. de Dados de Impacto Profundo, Eje de 1/2" (A-96372)
2. Batería Compact LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Batería LXT<sup>®</sup> Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Atornillador de Impacto de 4 Velocidades LXT<sup>®</sup> de 18V sin Escobillas (XDT16Z)
5. Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" LXT<sup>®</sup> de 18V Sin Escobillas (XPH07Z)

## JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON EJE CUADRADO DE 4 VELOCIDADES INALÁMBRICA LXT<sup>®</sup> LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS C/ YUNQUE DE ANILLO DE FRICCIÓN (5.0AH)



BATERÍA 5.0Ah



TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XWT14Z

#### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



##### POTENCIA

Motor BL™ sin Escobillas entrega 240 ft.lbs. de Máxima Torsión y 430 ft.lbs. de Torsión de Apriete de Perno



##### CONTROL

Selección de 4 velocidades de potencia para control de apretado preciso en un amplio rango de aplicaciones



##### INNOVACIÓN

3 modos de detención automáticos hacia adelante y 3 de reversa para eficiencia incrementada



##### COMODIDAD

Sólo pesa 4.0 lbs. con batería para fatiga reducida del operador

