

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XWT13RB



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 2-Velocidades variables (0-1,300/0-2,400 RPM y 0-2,000/0-3,600 IPM) brinda control de sujeción para una amplio rango de aplicaciones
- Conveniente entrada de dado de 1/2" para cambios rápidos de encaje
- · Luces L.E.D. duales iluminan el área de trabajo
- Presenta Extreme Protection Technology (XPT™) diseñada para proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y operar en sitios de trabajo con condiciones severas
- El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía en la batería para hasta 50% más duración por carga
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y mayor duración
- Eficiente Motor BL™ Sin Escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía igualando la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Mango con diseño ergonómico con agarre ahulado suave brinda mayor comodidad

ESPECIFICACIONES

Entrada Cuadrada	1/2"
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.)	0 - 1,300 / 0 - 2,400 RPM
Golpes por Minuto (2 vel. var.)	0 - 2,000 / 0 - 3,600 IPM
Torsión Máxima (ft.lbs./N•m)	155 ft.lbs./210 N•m
Batería	LXT® Litio-lon de 18V
Longitud Total	5-15/16"
Peso Neto (con la batería)	2.7 lbs.
Código UPC (XWT13RB)	088381-871334
Código UPC (XWT13ZB)	088381-871297

EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería Compact LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-lon de 18V (DC18RC)
- Maleta de 14" para Contratista (831253-8)

JUEGO DE LLAVE DE IMPACTO CON EJE CUADRADO DE 1/2" SUB-COMPACT LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBILLAS (2.0AH)



PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



COMPACTA
Diseño ultra-compacto y
ergonómico de sólo 5-15/16"
y pesa sólo 2.7 lbs.



INNOVACIÓN

Modo de Rotación en Reversa con Paro Aut. detiene la rotación e impacto cuando el tornillo es aflojado debidamente



APLICACIONES

Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones elevadas



POTENCIA

Motor BL™ Sin Escobillas entrega 155 ft.lbs. de Máx. Torsión

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 1. Batería LXT® Litio-lon de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- 2. Batería LXT® Litio-lon de 18V 4.0Ah (BL1840B)
- 3. Batería LXT® Litio-lon de 18V 6.0Ah (BL1860B)
- 4. Juego de 14 Ps. de Llaves de Vaso para Impacto, Eje de 1/2" (A-96372)







